

电子气象仪（台湾）

产品名称	电子气象仪（台湾）
公司名称	济宁龙鹏机械有限公司商务二部
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市唐口工业园58号
联系电话	0537-7797425 15562282728

产品详情

电子气象仪（台湾）特点：

- 测量种类：风速，温度，湿度，露点，大气压力，BF薄福，风寒指数
- 测量种类：风速，温度，湿度，露点，大气压力，BF薄福，风寒指数，海拔高度测量
- 180 ° 折叠
- LCD双显示
- 20分钟自动关机及风寒指数
- 多单位显示：米/秒; 公里/小时; 英尺/分钟; 海里（海里/小时）
- 最大/最小/平均值锁定功能
- 0,-2h,-4h,-8h,-16h 台风预报
- 米/秒; 公里/小时; 英尺/分钟; 海里（海里/小时）
- 16小时的气压条图指可显示过去16小时以来的气压进展情况,据此预报未来天气，并能对风暴到来进行预警。

- 面板按键可选5种风速单位m/s , ft/min , MPH,knots,Km/hr
- 记录最大及平均数据
- 设有警报功能
- 迷你型设计适合单手操作
- 低电量指示

规格：

风速测量

测量单位

米/秒; 公里/小时; 英尺/分钟; 海里 (海里/小时)

测量范围M/S: 1.1 ~ 20

FM : 60 ~ 3937

MPH : 0.5 ~ 44.7

KNT : 0.4 ~ 38.8

KMH : 1 ~ 8BFT ; 0.8 ~ 72

准确度 +/- 3% ; 解析度 : 0.1m/s ; 反应时间 : 1 秒

温度测量 量程-15 ~ 50

单位转换 /

准确度+ / - 1

反应时间1 秒

解析度0.1 /0.1

湿度测量 量程范围0% ~ 100% RH

准确度+ / - 3%

解析度0.1%

反应时间15秒

操作环境-40 ~ 85

大气压力测量单位hPa (mbar), (inHg)量程范围400 ~ 1100 hPa (11.832.5inHg)

准确度+ / - 3hPa

解析度1hPa

反应时间15秒

露点测量

单位 或

准确度+ / - 2

量程0 ~ 50

海拔高度测量(仅8910)

单位Meter 米/ Feet尺

量程-600 ~ +7000 米 /-900 ~ 9000 尺

一般规格:

显示

2 x 4四位数双显示LCD , 同时显示2组数据

尺寸

180度打开时 : 235 x 45 x 25mm , 合闭时 : 140 x 45 x 25mm

重量

约90g

供电电源

1.5V电池供电

工作环境

温度：0 ~ 50 ，湿度：<90%RH

附件

使用说明书，1.5V电池