

石灰窑设备-山东万达石灰窑

产品名称	石灰窑设备-山东万达石灰窑
公司名称	山东万达环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	临朐县城关街道万达路18号
联系电话	0536-3390655 13953685257

产品详情

立窑风机的风量和风压应如何选择

正确地选择风机的风量和风压是保证石灰立窑优质高产的一项重要措施。风机的风量要适当，过大和过小都不好。过大使立窑燃料消耗量增大，过小则影响立窑的产量的提高。风压太大耗电量大，不经济；太小克服不了料层的阻力，风送不上去，也会影响立窑的产量和质量。

风机的风量，一般在燃料燃烧所需空气量的基数上再富余40-50%，风机应具有的一定的储备能力。当鼓风机的风量不够时，也可考虑设置两台风机并联送风。此外，提高风机转速可加大风机的风量。但加快转速必须考虑风机本身的结构强度，同时需相应加大电机的功率。

风机的风压是根据立窑料层阻力损失来确定的，而影响料层阻力损失的因素很多，理论计算所得的阻力损失往往与实际生产情况有很大出入，因此正确确定风压，使其符合实际情况，是件复杂的工作。在设计 and 生产当中，通常是根椐实际生产的数据来确定风机的风压。

www.wdwbkj.com/product.html