

陶土板施工方案 广东泰铭欣 济宁陶土板

产品名称	陶土板施工方案 广东泰铭欣 济宁陶土板
公司名称	广东泰铭欣装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区里水镇和桂工业园B区顺利南路自编六号
联系电话	18929945196 18929945196

产品详情

中国的陶土板市场供应有很长一段时间完全依赖从海外进口，代价是运输成本高，供货周期长，且安装技术服务难以及时到位，制约了陶土板在中国的推广使用。从2006年开始，中国人开始自行研发、生产陶土板。国内原先在陶土板生产领域几乎是一片空白，2008后中国的陶土板生产商已经能够向市场供应成熟产品。

进入中国以后，由于中国不同于欧洲的台风气候及条件，国内的陶土板技术对幕墙体系进行了技术革新，推出了更为适合中国环境的陶土板幕墙体系。综合来看，中国陶土板幕墙具有以下特征

2.2 开放式的安装方式以及陶土板自身的空腔结构，陶土板用途，使得面材跟墙体之间的空气层能够“自由呼吸”，可以散湿散热，防止背腔结露，具备外墙保护功能，提高建筑物自身的舒适度，陶土板安装工艺，延长建筑物的使用寿命，达到双重立体保温效果。

2.3 施工工艺简单，陶土板施工方案，板块可随意切割，布置灵活，可单块安拆，安装、维修方便。

2.4 陶土板和挂件之间打耐候胶固定，既可以防止陶土板移位，又提高幕墙系统的抗震性能。

2.5 纵横方向设置细钢丝控制网，整体控制陶土板安装的横竖缝直线度、表面平整度；列与列之间的陶土板设置与设计板缝同宽的分缝橡胶条，既可以防水又保证竖缝的直线度。

技术先进，结构简单

(1) 无论对于热还是对于冷，陶土本身都是一种很好的绝热材料。

(2) 陶土具有天然的优良声学功能。

(3) 陶土板的抗冲击力大，能满足幕墙的风荷载设计要求。

- (4) 陶土是绿色环保材料，无污染。100%的可重复利用。
- (5) 陶土板幕墙维护方便，材料。用清水即可完成幕墙的清洗。
- (6) 陶土板不燃烧，具有的防火功能。
- (7) 陶土板可制成具有自洁功能的幕墙。
- (8) 陶土板具有良好的抗霜冻能力。
- (9) 陶土板尺寸稳定，济宁陶土板，几乎不受外界温度变化的影响。
- (10) 陶土板安装固定简单，施工方便。由于其重量轻，支撑结构比石材幕墙轻巧。
- (11) 破损的板块很容易更换。

陶土板施工方案-广东泰铭欣-济宁陶土板由广东泰铭欣装饰材料有限公司提供。广东泰铭欣装饰材料有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！