

双开道岔公司 晟达工矿 双开道岔

产品名称	双开道岔公司 晟达工矿 双开道岔
公司名称	林州市晟达工矿配件制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省安阳市林州市姚村镇西环路中段路西200米路北
联系电话	13603727016 13603727016

产品详情

普通单开道岔以其分叉处的辙叉心角度的不同大小，可以分为6号、9号、12号和18号等几种。号数越大，辙叉角度则越小，双开道岔公司，列车通过道岔的速度就可以提得越高。道岔与列车速度；如我国铁路规定，双开道岔厂家批发，列车侧向通过道岔（也就是列车经过道岔转线，从直道进岔道或从岔道进直通）的速度是：9号道岔30公里/时，12号道岔45公里/时，18号道岔80公里/小时。

在较小的仅有两股道的会让站，也有近十个道岔。至于大型的编组站，各种道岔星罗棋布，数以千计。因此，需要在现场将道岔一一编上序号，让它们井然有序地动作，保证列车畅通无阻都能走对道。轨道交通不管哪一种形式，都有一个共同的特点，那就是列车转线都得靠道岔，双开道岔安装，无法由司机来改变。例外的是，有些老式的有轨电车到了终点站，得由司机跳下车来，双开道岔，亲自拨动道岔。

故障情况；首先询问车站值班员故障现象，然后在控制台上操纵道岔试验。登记道岔停用设备。判断原因；如果是单动道岔，在操动时控制台的电流表有指示，说明动作道岔的电已送至道岔。如果这时道岔不能操到规定位置，是室外原因。在操动道岔时，如果控制台的电流表没有指示，首先到机械室的室外分线盘测量该道岔有没有电压，如果有电压说明动作道岔的电已送出，是室外故障。

双开道岔公司-晟达工矿(在线咨询)-双开道岔由林州市晟达工矿配件制造有限公司提供。林州市晟达工矿配件制造有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事双开道岔，矿用道岔，道岔厂家的厂家，欢迎来电咨询。