

拆卸组件回收 金华组件回收 亿韵汇物资回收

产品名称	拆卸组件回收 金华组件回收 亿韵汇物资回收
公司名称	苏州亿韵汇光伏科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州新区金山路248号
联系电话	19895204056 19895204056

产品详情

太阳能板构成及各部分功能

(5) 铝合金：保护层压件，起一定的密封、支撑作用。

(6) 接线盒：保护整个发电系统，起到电流中转站的作用，如果组件短路接线盒自动断开短路电池串，防止烧坏整个系统接线盒中关键的是二极管的选用，金华组件回收，根据组件内电池片的类型不同，对应的二极管也不相同。

(7) 硅胶：密封作用，回收光伏组件，用来密封组件与铝合金边框、组件与接线盒交界处有些公司使用双面胶条、泡棉来替代硅胶，国内普遍使用硅胶，工艺简单，方便，拆卸组件回收，易操作，而且成本很低。

如果PCB上头有某些零件，需要在制作完成后也可以拿掉或装回去，那么该零件安装时会用到插座（Socket）。由于插座是直接焊在板子上的，零件可以任意的拆装。

如果要将两块PCB相互连结，一般我们都会用到俗称「金手指」的边接头（edge connector）。金手指上包含了許多露的铜垫，这些铜垫事实上也是PCB布线的一部份。通常连接时，回收阀组件，我们将其中一片PCB上的金手指插进另一片PCB上合适的插槽上（一般叫做扩充槽Slot）。在计算机中，像是显示卡，声卡或是其它类似的界面卡，都是借着金手指来与主机板连接的。

PCB上的绿色或是棕色，是阻焊漆（solder mask）的颜色。这层是绝缘的防护层，可以保护铜线，也可以防止零件被焊到不正确的地方。在阻焊层上另外会印刷上一层丝网印刷面（silk screen）。通常在这上面会印上文字与符号（大多是白色的），以标示出各零件在板子上的位置。丝网印刷面也被称作图标面（legend）。

硅片是太阳能电池片的载体，硅片质量的好坏直接决定了太阳能电池片转换效率的高低。太阳能电池片的优劣需要通过测试分选，而对于不良的太阳能电池片，生产过程如何控制呢？下面是不良的太阳能电池片的控制流程：

- 1、领料时清点发料单上数量，档次（效率或功率）与实物是否相符；
- 2、拆箱前分选人员检查外箱是否受到撞击而造成破损和变形，如有变形或破损通知品管人员当场确认；
- 3、拆箱后分选人员确认每包标签上的数量与档次（效率或档次），与发料单是否相同；
- 4、拆包前分选人员检查每包的外观包装与电池片的情况，如有问题通知品管人员当场确认，如没有问题可继续拆包分选；
- 5、拆包后对每包电池片数量的清点，如有少片现象通知品管确认签字（开具异常单），之后再回到仓库补料；

拆卸组件回收-金华组件回收-亿韵汇物资回收(查看)由苏州亿韵汇光伏科技有限公司提供。苏州亿韵汇光伏科技有限公司在太阳能及再生能源这一领域倾注了诸多的热忱和热情，苏州亿韵汇光伏一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：张先生。