

节能工业泵厂家排名 广东节能工业泵厂家 普轩特泵业服务贴心

产品名称	节能工业泵厂家排名 广东节能工业泵厂家 普轩特泵业服务贴心
公司名称	普轩特泵业股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温岭市大溪镇东桥中路318号
联系电话	15657652572 15657652572

产品详情

国内不锈钢管道泵的制作水平和技术都有了很大的提升，市场对于不锈钢管道泵的消费水平也在逐年的增加。已经达到了水平的要求，在一定程度上减少了对于进口的依赖，也扩大了出口的份额。

用不锈钢材料做成的产品因为其使用寿命长、不易生锈、绿色环保等较好优势已经慢慢的走进工业应用当中，不锈钢管道泵就是其中的。

不锈钢管道泵产品通过引进吸收、更新改造、消化创新，其技术水平有了很大的提高，尤其是一些重大技术装备配套产品已达到或接近国际同类产品的先进水平。

管道泵使用过程中出现气阻的原因及解决方法是什么？下面小编就给大家介绍一下。

一、管道泵发生气阻的原因：

管道泵负压吸入式输送油品时，节能工业泵厂家电话，使管道处于负压工作状态，节能工业泵厂家排名，当管路某一点的剩余压力小于油品操纵温度下的饱和蒸气压时，油品便大量汽化，造成不连续流或断流现象，这就是气阻。

二、管道泵发生气阻的解决方法：

油库零位罐是埋在地下的卧式油罐，管道泵安装在地面管道上。工作时泵将油品从地下卧式油罐吸入泵内，垂直高度即为泵的吸程。20 ° C吸程超过4.27米时就开始汽化，吸程超过4.5米就不能正常工作了。

管道泵是目前油品输送系统中使用普遍的设备。但是它存在的大的题目是吸程低、轻易产气愤阻；同时假如管道中的实际流量与额定流量相差较多形成油气混输，节能工业泵厂家批发，会导致输油时间成倍延长、电能成倍铺张。

管道泵的应用也比较广泛，下面小编就给大家介绍一下管道泵的工作原理机主要特点。

一、管道泵的工作原理：

沼气增压泵利用两个转子相互挤压的功能，将低压沼气输送出去，广东节能工业泵厂家，在在挤压的过程中产生高压压力。

二、管道泵的主要特点：

- 1、气密性好：从进气到出气口进行严格的气密性检测，不漏气。
- 2、流量大，从0.3立方米/min 到90立方米/min.可以根据需要选择不同的机型。
- 3、寿命长：气路和电路严格分开，不会因气体富含水气而影响电气寿命。
- 4、维修性好：用简单工具和配件就能自己维修。
- 5、防爆电机：压力流量在一定范围内可以调节。

节能工业泵厂家排名-广东节能工业泵厂家-普轩特泵业服务贴心由普轩特泵业股份有限公司提供。普轩特泵业股份有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。普轩特——您可信赖的朋友，公司地址：浙江省温岭市大溪镇东桥中路318号，联系人：金佩飞。