

珠海回收DDR芯片 收购华新科电容

产品名称	珠海回收DDR芯片 收购华新科电容
公司名称	深圳银源电子
价格	800.00/件
规格参数	品牌:TI ADI 英飞凌 ST 微芯 型号:全国各地上门收购 产地:进口国产不限
公司地址	深圳市福田区华强北街道华航社区振华路100号 深纺大厦C座2K22
联系电话	15338737949 15338737949

产品详情

珠海回收DDR芯片 收购华新科电容

1SX280HU1F5011VPAS、AGFA022R31C2I3E、5SGXMABN1F45I2N、AGFA019R31C3E4X MLG1005SR24JTD 25、TPCA8042、HF13F/030-2Z1TG、AP2210K-2.8TRG1、ERJH2RF26R1X、ACZRC5363B-G、LT1761IS5-2.5#TRMPBF、ERJS02D3601X、ERJ6ENF11R0V、CD74HCT640M、TC2015-2.7VCTTR、CZRQR10VB-HF、THS6072IDGNR、NUC200SD2AN、SKiiP2013GB172-4DFLV3、SN65HVD54D、SN65HVD231QDR、FCAB 22620L、D9QTL、ERJS03D44R2V、RGW80TS65EHR、ECWFG2J105JA、HFE10-2/12-Z6T-L2-R、ERJP03D 2701V、LMS3655LQRNLRQ1、NB3V1108CDTR2G、LTC2262CUJ-12#TRPBF、UCC282DG4、MCP73114T-1NSI/MF、R5F566NNHGFB、BLA2AAG121SN4#、HF18FF/A024-3Z53GDR、Si82394CD-IS、APTGLQ100A 120T3AG、LP3891EMR-1.2、ERG1SG300U、TLV271CD、NTMFS530NLT1G、ERA6AED1211V、MP3304、MT29C1G56MACEAJC-6ITES、IRFP250M、DTA114YU3HZG、C1005X6S1H473M050BB、ERJUP3D1783 V、C0603CH1H180K030BA、ERA3ARW4872V、APTGT100A120T3AG、XCVU095-3FBGA2104E、CY9BF3 66RBGL-GE1、D9BCZ、CC0805BPNPO9BN8R2、MT25WU256AAA1EFA-0SWT、RHS7G2A821J0M2H01A、MP4425M、MADP-010631-13920T、ERJ6BQJR43V、KAQV412、STM32F100R6H6B、AP7343D-31W5-7、LP8556TME-E04/NOPB、LTC2452IDDB#TRPBF、3.0SMCJ33A-HF、MSP430G2213IPW20R、TVP06B750 A-G、MIC5225-2.5YM5-TR、T4081NSE7PQB、ERA1AEB3011C、ECQU3A223MG、MX30UF4G18AC-TI、5962-8973401CA、XC5VLX20T-2FFV323C、MCP1825-ADJE/ET、LCMXO2280E-4TN100C、HF105F-4/024A K-1H、HF2160-1C-6DF、SN74ALS245A-1DWR、ECWF2395JAQ、LQG15HS2N0C02、MSP430F5514IZQE、DRV2604LYZFT、ERJS02J681X、T428CPA、M38510/50608BRA、Si4160DY、5SGSMD4K1F40C2LN、LM X2541SQ2060E/NOPB、IRFS7437-7P、JY797、LMC6081AIMX/NOPB、LT3570EFE#TRPBF、ZHL-4W-422X +、EXBU381R3JV、LTM4606EY#PBF、SiHLZ24S、ERG1SJ131P、EXBV4V163JV、CYRS1645KV18-250GCM B、RAA270000KFT、CGJ5L2C0G1H683J160AA 苏州回收报废服务器、顺德回收报废4G模块、长沙回收拆机BGA、公明回收拆机空调模块、小榄收购积压1200万图像传感器、道滘回收拆机电子物料、小榄回收报废南北桥芯片、黄江回收拆机GPS模块、横栏回收拆机手机电池、河源收购报废变频模块、公明收购汽车蓝牙耳机、望牛墩回收拆机钽电容、小榄收购报废UMCP、神湾回收报废镁光内存、无锡回收积压电动车电池、马鞍山回收汽车模块、茶山回收拆机瑞昱芯片、沙田回收汽车听筒、东坑收购报废LPDDR 4x芯片、无锡收购拆机电感、横栏收购积压江波龙字库、东莞回收积压UFS芯片、相城收购报废老年机

、南昌回收报废三星SSD固态硬盘、济南回收报废WE电感、盐田收购积压模拟芯片、南朗收购拆机FLASH芯片、河源收购拆机青铜系列CPU、厚街收购报废I9系列CPU、沙溪回收报废电感、常熟回收汽车博通芯片、宝山回收拆机LPDDR5芯片、珠海收购积压主板、塘厦收购拆机EMMC芯片、重庆回收报废联发科IC、古镇收购拆机海力士内存条、大涌收购汽车海力士字库、罗湖回收拆机网卡IC、南昌收购汽车I9系列CPU、沈阳回收拆机主控芯片、松岗回收汽车IG、贵阳收购汽车可调电容、咸阳回收拆机LPDDR3芯片、南昌收购积压显示IC、福永回收汽车镁光SSD硬盘、绵阳收购报废网卡、高明收购积压感光芯片、嘉定回收报废电位器、盐田收购汽车IC、洛阳回收汽车德州仪器IC P柱接随仪表配来的20m纯铜导线，导线另一端接插针。C柱接随仪表配来的40m纯铜导线，导线的另一端接插针2。接地电阻测试仪设置的技术要求接地电阻测试仪应放置在离测试点1~3m处，放置应平稳，便于操作。每个接线头的接线柱都必须接触良好，连接牢固。两个接地极插针应设置在离待测接地体左右分别为20m和40m的位置；如果用一直、线将两插针连接，待测接地体应基本在这一直线上。不得用其他导线代替随仪表配置来的5m、20m、40m长的纯铜导线。

[成都回收摄像芯片 收购佐臻模块](#)