

# 试金 WE-600A型液压式万能试验机\_WE-600A

产品名称	试金 WE-600A型液压式万能试验机_WE-600A
公司名称	青岛纵横仪器有限公司
价格	1.00/箱
规格参数	
公司地址	青岛青岛市山东路52号华嘉大厦8层
联系电话	86-053285011151 15589868727

## 产品详情

山东青岛纵横仪器 电话 0532-85016337 0532-85011151 联系人-徐经理 本公司有售各种无损检测耗材，理化设备。实力雄厚，技术过硬，产品齐全，质优价廉。欢迎各界朋友前来洽谈。一.功能及结构简述 WE-600A型液压式万能试验机主要用于金属材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切等试验，增加简单的附件和装置，还能对木材、水泥、混凝土、橡胶及其制品进行试验。主机采用油缸上置式结构，拉伸空间位于主机的下方，压缩、弯曲试验空间位于主机上方油缸座和上钳口座之间，通过下钳口座的移动调整拉伸试验空间。测力机构采用动摆测力装置，手动控制试验过程和加荷速度，度盘指示试验力的大小，从动指针能指示出屈服力和最大力，跟踪盘给出三级加荷速度，能够描绘试验力-位移曲线。

二、主要技术参数序号 技术名称 参数 1 最大试验力kN 600 2 试验力示值相对误差示值的  $\pm 1\%$  3 试验力测量范围 最大试验力的4%~100% 4 夹紧方式 液压夹紧 5 圆试样夹持直径mm 13~ 40 6 扁试样夹持厚度mm 0~30 7 扁试样夹持宽度mm 80 8 最大拉伸试验空间mm 600 9 最大压缩试验空间mm 300 10 测力计外形尺寸mm 1050 × 770 × 1775 11 主机外形尺寸（包括活塞行程）mm 1255 × 660 × 3290 12 电机功率kW 2.1 13 主机质量kg 2900 14 立柱净间距mm 580 15 上下压盘尺寸mm 204 × 204 16 弯曲支辊间距mm 1000 17 弯曲支辊宽度mm 140 18 容许弯曲度mm 100 19 剪切试样直径mm 10 20 活塞最大行程mm 300 21 活塞最大移动速度mm/min 约70 22 试验空间调整速度mm/min 约150 23 位移测量装置 标尺