

# 大棚配件 卡槽卡簧 温室大棚压膜槽 厂家供应 库存充足

产品名称	大棚配件 卡槽卡簧 温室大棚压膜槽 厂家供应 库存充足
公司名称	河北丰阳农业发展有限公司
价格	1.00/米
规格参数	大棚卡槽:米
公司地址	泊头市工业区5号路
联系电话	13930701873

## 产品详情

大棚配件卡槽介绍：

- 1、规格：本品为温室大棚配件--防风型卡槽，起到固定大棚薄膜、防虫网、遮阳网作用。要有连接片连接。
- 2、槽深：为11毫米左右，里面可以同时卡薄膜、防虫网、遮阳网哦，也可以直接卡双层卡簧。本品的槽子结构与普通型卡槽槽子结构不一样，比普通卡槽卡得更紧更牢固，不易打滑（卡簧不容易蹦出来），性更好，薄膜不易被风吹飞。
- 3、槽宽：约30毫米，比普通卡槽要宽2毫米左右。
- 4、长度：分别有2米，4米，需发物流（运费和付费方式可联系客服协商）
- 5、材质：热镀锌钢板裁剪压制，上锌量按照温室大棚行业标准定制，正常使用5年左右。

大棚配件卡槽的使用细节：

一、为便于通风换气等管理工作，大棚顶膜与裙膜分开覆盖，通常采用三幅式覆膜，即一幅顶棚膜和左右两边两幅裙膜。顶棚膜宽7.5—8.0米，裙膜宽1.2米。先将两侧的裙膜装上，用卡槽卡住，再将顶膜盖上，两端用弹簧卡槽卡牢，每个拱架之间用压膜线(带)压住，在顶膜与裙膜交接处要重叠20—30厘米，将顶膜压在裙膜外侧，顶膜的两侧可装上摇膜杆，便于撩开顶膜通风换气。裙膜着地部分要用泥土封压。

大棚覆盖时应选择无风天气进行，以免风吹不利盖膜或撕坏棚膜，盖后压好压膜带。

二、大棚放风通气时，先将顶膜边向上撩起，温度再升高时，再将裙膜放下。盖膜时先将裙膜夹好或系紧，再放下顶膜。撩膜盖膜按相反顺序进行。

三、大棚建好后在大棚四周开挖深沟，降低地下水位，以利于棚内蔬菜生长。

四、大棚使用期间，因久晴无雨，棚膜上面沾满灰尘，直接影响采光。据试验表明，10个晴天后，大棚顶膜冲洗处与未冲洗处透光率相差25%，因此，要定期清洗棚膜，保持棚膜清洁干净，这是提高大棚使用效果的重要手段之一。