

# 碳化硅降膜吸收器 碳化硅降膜吸收器 潍坊金顺化工

产品名称	碳化硅降膜吸收器 碳化硅降膜吸收器 潍坊金顺化工
公司名称	潍坊金顺化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊滨海经济开发区
联系电话	15762619088 15762619088

## 产品详情

碳化硅换热器具有全的强耐腐蚀性，换热效果好、使用寿命长等优势，是不锈钢、石墨换热器的佳替代品。产品有效节能洁净、质量稳定且空间占用小、使用寿命超长，对于工业生产的连续正常运行具有重要意义。

### 1、全的耐腐蚀性

碳化硅是强耐腐蚀材料，可耐高浓度混合酸、碱、氧化剂和有机氯酸。碳化硅换热器是传统金属换热器、不锈钢换热器的佳替代品。

### 2、佳的高导热性

碳化硅的导热系数几乎与通常使用的石墨管的导热系数相当，而且远比其他材料的导热系数高。它的导热系数是钽导热系数的2倍，是不锈钢导热系数的5倍，10倍于哈氏合金的导热系数，碳化硅降膜吸收器，15倍于搪玻璃的热导系数。佳的导热系数，使碳化硅换热器具有节能的特点，同时大大缩小了对换热面积的需要。

换热器管束的检查：

- 1、如需到空冷式换热器管束表面上做检查时，应在翅片管上垫上木板或橡胶板，以免损坏翅片。
- 2、换热器铝翅片如被碰到时，应用工具扶直。
- 3、检查换热器管束热补偿装置工作是否正常。热位移导向螺柱、支架、挡块等是否浮动灵活。
- 4、检查空气流道密封片是否固定紧密。如有不适合处，应予以矫形修复。

5、定期维护时，应用蒸汽及水冲刷换热器管束内部，直到将污垢除净，并应检查腐蚀厚度，其值不应超过规定值。检查后重新安装时，应更换丝堵垫片及法兰垫片。

固定管板式碳化硅换热器，碳化硅降膜吸收器厂家，这种换热器是列管式换热器中构造简单、使用普遍的一种。该换热器主要由圆柱形壳体、管束（换热管）、管板、封头（端盖）及物料进出口接管等部件组成。管束平行排列，两端固定在管板上。管束固定的方法可采用焊接法、胀接法或胀接一焊接法。端盖与壳体上分别焊上法兰，碳化硅降膜吸收器哪家好，法兰间用螺钉联接，清洗或检修时可以拆卸。管内和管外空间，分别称为管程和壳程。端盖和壳体上分别焊上冷、热两种流体的进出口接管，冷热两种流体就分别在管程和壳程内流动，管束的表面积即为传热面积。

碳化硅降膜吸收器价格-碳化硅降膜吸收器-

潍坊金顺化工(查看)由潍坊金顺化工设备有限公司提供。潍坊金顺化工设备有限公司是山东 潍坊 ,制冷设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在金顺化工设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创金顺化工设备更加美好的未来。