

Mastervolt充电器 ChargeMaster PLUS CZone /12V/35A /3 个充电输出

产品名称	Mastervolt充电器 ChargeMaster PLUS CZone /12V/35A /3 个充电输出
公司名称	北京狮克电源科技有限公司
价格	385.00/件
规格参数	品牌:Mastervolt 型号:ChargeMaster PLUS CZ
公司地址	北京市昌平区顺沙路88号
联系电话	010-56018769 18612657778

产品详情

ChargeMaster PLUS CZone

是下一代电池充电器，将多种功能集成到一个设备中。电池输出数量：3。总充电电流：35 A。

编号。

65626

型号。

44310355

描述

MASTERVOLT - 充电器 ChargeMaster PLUS 12/35-3

设备类型

充电器

电网交流电压

80 - 275 V

电池标称电压

12V

充电电流

35A

充电输出

3个

电池容量

140 - 350 AH

电池类型

铅/酸、AGM、凝胶、锂 (LifePO4)

电源线

不

一体式风扇

是的

一体式充电线

不

可连接温度传感器

是的

可选远程显示/操作

是的

宽度

21 厘米

度

29.1 厘米

深度

10.5 厘米

重量

2.5公斤

产品详情

快速安全充电的完整解决方案ChargeMaster PLUS

是下一代电池充电器，将多种功能集成到一个设备中。ChargeMaster Plus

采用全新的“电池**的朋友”架构，可以通过安全快速的3步+充电方法为多种电池化学成分、尺寸和电压充电。为了更快地充电，优先充电将电力重新定向到*弱的电池，Revival

模式自动使甚至完全耗尽的电池恢复活力，而 Pre-Float

功能（电荷保持）消除了对较小电池过度充电的风险。还包括 MASTERVOLT MLI 锂离子电池的充电配置文件，并且可以为其他制造商的锂电池创建自定义的用户定义配置文件，例如，通过可选的 USB

接口和 MasterAdjust 软件*。*在 MASTERVOLT 下载部分免费下载全球充电ChargeMaster Plus 可以处理全球所有可能的电源电压和频率。电池充电器可以承受较大的电压波动和温，使其适用于*恶劣的环境——

非常适合在船上和汽车上使用。ChargeMaster PLUS 装置符合 CE、E-mark、ABYC、UL、SAE、CEC 和 RCM/C-Tick 标准。系统简单ChargeMaster PLUS 充电器不言自明！它们以易于理解的方式显示所有三个

输出的充电阶段。坚固且符合人体工程学的连接可节省安装时间。强大的连接在现代应用程序中，所有组件都协同工作。基于 CAN 的 MasterBus 允许充电器与显示器、分流器和电源系统通信，包括

CZone、N*** 和 CANopen 等通信标准。ChargeMaster PLUS

可以作为敏感通信设备的电源或在船的建造阶段运行。附加功能

MasterBus、CZone 和 N*** 2000 通信接口

三路输出通用充电器

任何类型的铅酸电池，包括凝胶或 AGM

电池，以及大型或小型电池组，都可以在单个电池充电器上轻轻充电。

也适用于为 MASTERVOLT MLI 锂离子电池充电

可通过 MasterBus USB 接口（可选）和免费的 Masteradjust 软件调整其他制造商锂电池的参数

同时为多个电池充电

安全充电：快速检测充电状态，确保更长的电池寿命

80-275 V AC、35-70 Hz 的超宽工作范围，适合全球使用

结构紧凑，易于安装和连接

ChargeMaster PLUS 确保更快、更安全的充电！

技术数据

标称输出电压（输出 1,2 & 3）

电池输出数量

总充电电流

推荐电池容量 (总计)

标称输入电压

*大限度。交流电流 (230 V / 120 V)

市电/供电方式

展示

尺寸 x 宽 x 深

重量：

认证

充电特性

温度补偿 (仅适用于铅酸类型)

电压补偿

直流功耗

电流控制功能

功率因数控制

温度范围（环境温度）

冷却

防水

保护系统

MasterBus兼容性
