

三辊闸机 三辊转闸 智能通道闸机 摆闸 角闸 杭州联义数码

产品名称	三辊闸机 三辊转闸 智能通道闸机 摆闸 角闸 杭州联义数码
公司名称	杭州联义数码技术有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	杭州市西湖区黄姑山路48号拓峰科技园科研楼303室
联系电话	86-057156830570 13634166606

产品详情

三辊闸特性 三辊闸适用于电子厂防静电控制区。员工在通过防静电测试后,受防静电测试仪器控制的三辊闸机可以拒绝没有通过测试的员工进入,如通过测试,三辊闸会放过一个人。每分钟可通过 20-60人。一、适用范围:三辊闸机能够实现公共通道简易的劝阻级访问控制。该设备的机械部分包含一个紧急控制装置,在断电时,水平位置的三叉杆会自动落杆,保证通道通畅;当通电时,三叉杆需手动复位。ZM858具备多达七种不同的配置,可适用于所有建筑环境,并可解决行人出入口通道所有的控制问题。二、特点:1、合金铝、不锈钢的全防雨箱体,新颖美观。2、具有个性化的安装界面(如读卡器、指示灯安装等),保证系统集成商的控制闸机设备在安装时简单、方便。3、三辊转闸机的机芯有自动调节液压减震器,使用三辊闸操作时,声音很小、无冲击、闸杆自动减速回中。机芯表面是用黄色重铬酸盐电镀。4、可编用闸机控制、一个或二个方向控制(由用户设置)。5、底座用膨胀螺栓固定。三、技术参数:- 电源供应:单相 AC220V,3A,50/60Hz。
- 控制电压:DC24V,消耗:40W。 - 电磁:duty cycle 100%。 - 减震器:液压。
- 工作环境温度:-20 ~60 。 - 工作环境湿度:0~95%RH(无凝露)。 - 净重:62kg。
- 保护等级:IP45。四、控制接口:
- 二路干接点(域电平)控制信号输入对进出方向的电磁铁(域电机)及合法信号灯进行控制。
- 二路干接点(域电平)状态输入对非法信号灯控制。 - 一路继电器输入对闸机远程落杆控制。
- 二路高低电平闸机计数信号输出。五、闸机机芯:1、机械闸机机芯是指用闸机在解除控制后三叉杆需要人力推杆放行;放行后另一根杆通过机芯的液压减震装置后停留在水平位置,需要再次解控后才能放行。推杆只需要3Kg的力。2、电动机芯是在闸机内配置了一个电机,闸机解除控制后,三叉杆会向前移动一个角度,当行人再次接触到三叉杆后,电机会主动转杆,直到另一根杆回到水平位后完成整个放行动作。六、装饰面盖:ZM858闸机箱体两端提供了两个个性化的装饰面板,该装饰板是用12mm厚的PVC材料做成的。系统集成商可根据用户的需求安装不同的用户介面,如感应卡读卡器、磁卡读卡器、指纹采集器、状态指示灯、出门按钮设备等。装饰板的尺寸为:265X150X1