

矿用湿式除尘洗汽机 广西壮族自治区洗汽机 瑞天风机

产品名称	矿用湿式除尘洗汽机 广西壮族自治区洗汽机 瑞天风机
公司名称	山东瑞天风机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市周村南郊镇吴家工业园中段周隆路北500米姜萌路路西
联系电话	13176574900 13176574900

产品详情

矿用除尘风机

矿用除尘风机

湿式除尘风机的工作阻力

在前、后端管道截面积相等，功率：5.5KW湿式除尘风机，7.5KW矿用湿式除尘风机，11KW湿式除尘器，15KW煤矿用湿式振弦除尘风机，18.5KW煤矿用湿式除尘风机，22kw除尘风机，30KW矿用除尘风机，37KW湿式除尘风机，45KW岩巷半煤岩巷湿式除尘器。且在同一水平管道上又无漏风的情况下，除尘器的工作阻力等于前、后端管道测点的静压差。 $p = ps_1 - ps_2$ 式中： ps_1 ——除尘器前端管道测点的静压，； ps_2 ——除尘器后端管道测点的静压，Pa。除尘器液气比的测定，采用分度值为0.001m³/h的水表(或液体转子流量计)，测定除尘器的耗水量，并按式(10)计算液气比：式中： L ——除尘器的液气比，L/m³； q_n ——除尘器的耗水量，L/s； q ——除尘器的处理风量，m³/s。除尘器配套通风机静压效率的测定，采用 级精度的瓦特表或自动功率记录仪，按GB 1236有关规定测定除尘器配套风机的输入功率。KCS-150DKCS-230D矿用湿式除尘风机价格多少

矿用湿式除尘洗气机瑞天洗气机技术让煤矿告别粉尘

1. 需要循环水箱时，使用前要检查循环水箱的液面高度、粉尘沉淀厚度，及时补水和清污。经常检查浮球阀是否有效，损坏后应及时更换，KCS-300D洗汽机，以免造成水源浪费。及时清污，以免水泵堵塞。
2. 设备启动时按控制箱上启动按钮，广西壮族自治区洗汽机，除尘洗气机、水泵（电磁阀）为连锁控制，同时启动，检查洗涤液（水）的循环状况。

3. 设备停机时按控制箱上停止按钮，除尘洗气机、水泵（电磁阀）同时停止运转，但在惯性作用下，仍会短时运转。
4. 二次启动时应在除尘洗气机停稳后进行。
5. 在维护维修除尘洗气机时，运行前应先对除尘洗气机各部分的机件进行检查，叶轮、进风口之间的间隙保证均匀、不碰撞，如有误应及时调整好。
6. 在维护维修除尘洗气机时，矿用湿式除尘洗汽机，运行前应对系统的气密性进行检查，若有漏风，及时处理。
7. 水泵（电磁阀）、除尘洗气机连锁控制，保证除尘洗气机不能缺水运行。

1、产品特点1)、除尘原理、除尘、噪音低本产品采取三级分离尘水分离原理，通过混流式叶轮与涡流整流装置将含尘气体多次分离实现除尘，KCS-400洗汽机，设备内部为流线型设计，装置辐射噪音仅为78~84分贝。2)、工作阻力小、耗能低本产品大工作阻力仅为200~800Pa，单位处理风量的能耗为同类产品的65%左右。3)、耗水量小本产品液气比仅为0.02L/m³，处理风量为27000m³/h时，耗水量仅为10L/min。4)、免维护本产品主要除尘部件采用航空空气动力学和叶片式气液分离技术优化设计，使用过程中无需清理更换除尘零部件。矿用湿式除尘洗汽机-广西壮族自治区洗汽机-瑞天风机(查看)由山东瑞天风机有限公司提供。山东瑞天风机有限公司位于山东省淄博市周村南郊镇吴家工业园中段周隆路北500米姜萌路路西。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前瑞天风机在风机、排风设备中享有良好的声誉。瑞天风机取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。瑞天风机全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。