

安徽淮北硅质保温板水泥小料添加剂匀质板原料

产品名称	安徽淮北硅质保温板水泥小料添加剂匀质板原料
公司名称	大城县豆庄村艺仑机械设备厂
价格	8000.00/吨
规格参数	品牌:艺仑 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡豆庄村3街13排2号
联系电话	13613268783

产品详情

安徽淮北硅质保温板水泥小料添加剂匀质板原料

硅质保温板水泥添加剂因为是深渗透结晶型防水材料，所以不是表面密封的水珠状，而是成亲水性。无毒环保只需施工于表层两次便能达到防水效能，可密闭达0.3毫米的裂缝适用于干燥或潮湿表面。无机渗透板乳液不改变或影响无机渗透板表面的颜色和结构，能化合为无机渗透板的一部分。使用后，无机渗透头版仍能保持透气、不透水。使用方法简单，无需与其他原料混合，即可使用。

产品安全、防火*阻燃型材料克服了传统EPS泡沫板易燃的缺点，安全性能非常高。质量轻，强度高，吸水率低，耐候性好，使用寿命长。各项性能优于EPS泡沫板及其他保温材料的性能，特别适合北方寒冷地区使用。

大城县艺仑机械设备厂：无机渗透硅质板设备、水泥基匀质板设备、模箱压制匀质板设备、新型硅质板设备、硅质板包装机、A2级聚合聚苯板、无机渗透硅脂板、聚合聚苯板、A级硅质防火保温板设备、硅质板设备专用原料改性剂、硅岩板设备小料、渗透板添加剂母料、水泥基渗透板原料配方、硅质渗透板原料改性剂、硅质板原料增强剂 匀质保温板添加剂，水泥基匀质板添加剂，匀质板配方

匀质板设备加入所有粉料与水泥干搅拌均匀后再和水高速搅拌，将发泡剂加水稀释后和水泥浆料搅拌均匀。加入聚苯颗粒搅拌数秒钟后（泡沫颗粒均匀裹浆）将料浆倒入模子中用压下去。

我厂提供生产用匀质板小料，技术配方，模具和设备的整体设计和解决方案

节能：导热系数为拉拔强度在0.2左右,抗压强度在0.47左右,吸水率在8%左右,容重从80公斤到170公斤,根据需要轻重可调,建议在150左右

