

台湾JK积奇泵浦马达专用缓启动器SMC930150-SP

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 台湾JK积奇泵浦马达专用缓启动器SMC930150-SP |
| 公司名称 | 上海锋昌机电有限公司 |
| 价格 | 1500.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:JK积奇 规格:7-28A 产地:台湾 |
| 公司地址 | 上海市霞光路368弄 |
| 联系电话 | 021-34977973 18930679307 |

产品详情

产品名称：泵浦马达专用缓启动控制器 sp系列

产品型号: smc9xxxx-sp

产品说明 1. 缓启动时间、启动扭力与停止时间都可以调整，使启动平顺圆滑。

2. 内建3种启动模式：斜率启动、限电流启动、限电流加踢动启动(kick start)。

3. 使用矽控整流器(scr)控制：无接点、无弧光、无光端磨损，相当于半永久性的使用寿命。

4. 简易配线：三进三出的装置，节省人工繁琐配线的花费。

5. 本缓启动控制器为微处理机型，并具有自动轻重负载校对功能与转矩控制。

6. 冷却风扇动作具有温度控制，当散热片温度55oc时工作，45oc时停止，可提高风扇寿命2~3倍。

7. 本控制器内含ct电子式检知保护器：过载保护、来源电欠相保护、马达卡死保护、控制器过温保护、马达低载(缺水)保护，超灵敏感应度，且无积热效应，不受周温影响。

8. 本控制器提供3组输出接点：具启动时输出接点(running)、运转完成后输出接点(by pass)、系统异常输出接点no, com, nc。

9. 本控制器提供泵浦马达专用缓慢停止功能，以达到最佳消除水锤功能。

功能说明

马达缓启动控制器，使用在泵浦马达、油压马达、抽水站、纯水设备，达到缓慢启动与缓慢停止，让泵浦马达扬水系统可以消除水锤，不会让管路有噪音，影响居住品质。

规格说明

主电源电压: ac 208/220/380/440/480 vac \pm 10%

辅助电压: ac 220v \pm 15% 50/60hz

启动方式: 干接点

额定电流: 4a~28a

马力数: 2hp~15hp

工作频率: 50~60hz \pm 5%

最高峰值耐压: 600v 或1200v~1600v

启动时间: 1~40 sec.

启动扭力: 100%~500%

停止时间: 1~60 sec.

使用环境: -10 ° c~50 ° c 湿度 90%rh以下

绝缘阻抗: 20 m Ω 以上(电源与外壳间)、20 m Ω 以上(输入信号与外壳间)

耐压强度: 电源与外壳间 2500vac/1分钟、电源与输入信号 1000vac/1分钟

本缓冲启动器具ce, iec60947-4-2认证合格之规范。

精巧型系列 smc920020-sp, smc920030-sp, smc920050-sp, smc920075-sp, smc920100-sp, smc930020-sp, smc930030-sp, smc930050-sp, smc930075-sp, smc930100-sp, smc930150-sp