

普印力条码打印机,条码打印机,东莞普印力条码打印机

产品名称	普印力条码打印机,条码打印机,东莞普印力条码打印机
公司名称	东莞市邦越条码制品有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	东莞市南城区天安数码城C1栋404
联系电话	0769-86220366 13829225909

产品详情

东莞邦越普印力条码打印机,条码打印机,东莞普印力条码打印机 详细介绍：普印力PRINTRONIX T4M 条码打印机 普印力PRINTRONIX T4M 条码打印机提供了易于使用、灵活的介质处理功能和强大的远程管理功能，可以确保您的信息一直处于流动状态之中。普印力PRINTRONIX T4M 条码打印机多兼容-多种仿真支持业内各种主流打印机指令，直接兼容针对业内各主流打印机的软件系统，方便在同一台打印机上整合不同的打印机语言高适应-打印头采取插入式结构，使操作者能自行轻松更换，也方便203dpi和305dpi 互换打印 普印力PRINTRONIX T4M 条码打印机可升级-可通过加装普印力行业领先的MP2 RFID智能编码装置，现场进行RFID升级，支持将来的RFID 需求远程管理-

使用打印机管理工具和普印力PRINTRONIX T4M 条码打印机内部以太网选项，可以通过一个易于使用的界面容易地管理多个打印机，包括访问一个虚拟操作员面板、配置多个打印机、查看当前打印机状态和耗材使用情况以及从一个主机计算机上下载软件和打印机设置 详细参数 型号

PRINTRONIX普印力T4M条码打印机 打印方法 热转印或热敏打印 分辨率 203/305dpi 打印速度 分辨率203dpi时为每秒钟10英寸(254mm/秒) 分辨率305dpi时为每秒钟10英寸(254mm/秒) 内存 32MB DRAM，8MB 闪存 接口 串行、并行、USB 2.0 打印介质 打印宽度 -最大4.1"(104mm) 介质处理 -整卷回转：整卷标签回转 -回卷底纸的剥离器：剥离标签，回卷底纸至8'' (203mm) 卷筒 -不回卷底纸的剥离器：剥离标签，不回卷底纸 -切刀组件：打印规定数目的标签后切断标签 介质兼容性 介质类型:-卷状或折叠的纸质、覆膜或合成材料的热转印/热敏标签、电子标签 介质宽度:-1.0"到5.15" (22到127mm) 介质厚度:-0.0023"到0.010" (0.06到0.254mm) 碳带芯直径:-1.0" (25.4mm)

最大碳带长度:-450M 热转印碳带:-碳带宽度 (最小/最大) 1.55'' 至5.0'' (39.5mm至127mm) 其他物理特性 适用于工商业的4英寸热转移式或直热式 RFID 就绪条形码打印机坚固耐用的金属结构

普印力PRINTRONIX T4M 条码打印机嵌入打印机语言支持，包括

Printronix、Zebra、TEC、Sato、Intermec 和

Datamax大图形用户界面和色码用户提示带自动校准功能的可调节透射传感器 通过 PXML* 支持 XML 打印和基于 XML 的远程管理 PrintNet Enterprise 远程管理* 卡接式可升级打印头 普印力PRINTRONIX T4M

条码打印机使用范围：工业级列印各式标签、服饰吊牌、洗涤布标 或特殊用途贴纸等工商业

普印力Printronix条码打印机相关型号 Printronix SL4M Printronix SL5000r Printronix T5000r