

锅炉管道积碳油垢清洗剂导热油强力油污清洁剂

产品名称	锅炉管道积碳油垢清洗剂导热油强力油污清洁剂
公司名称	东莞市皓泉化工有限公司
价格	14.00/千克
规格参数	品牌:皓泉 型号:HQ-143 规格:25公斤/桶
公司地址	东莞市樟木头
联系电话	0769-33220290 18002916233

产品详情

HQ-143导热油清洗剂

本品专门用于清洗导热油换热设备中的重质油垢、油焦、油泥和各种导热油炉内形成的氧化油垢和积碳。产品可兑水，可加热，能够快速安全的溶解各种油污、油脂、油垢和油焦。本品具有优良的渗透性和清除油焦的能力，清洗效率是煤油的6倍左右，使用简单方便，使用后可以回收再利用，安全环保。

导热油清洗剂特点

快速清除导热油炉内部管道和换热器上的油垢和积碳，不留残渣。

无腐蚀，对导热油炉内部管道和换热器金属（铁、铜、铝、不锈钢等）传热面完全无伤害。使用安全，本产品不腐蚀被清洗物，刺激性小，不损伤皮肤。

可重复利用，清洗成本低。

适用范围：热油炉、管道、导热油系统的除油垢、积碳处理。使用方法：1、将剩余导热油从系统中排出。

2、将定型机与外部循环泵、循环池链接成循环系统。2、将HQ-143导热油清洗剂加入

到循环池中以后，加温70°循环清洗2-4小时，再排出清洗废液。若积碳层超过4-5毫米，可适当延长浸泡和循环清洗时间至4-6小时。注意排放时请务必保持系统内有一定压力，使得脱落的积碳能够顺利排出，避免堵塞管道。3、HQ-143导热油定型机清洗剂清洗后需过水冲洗，待表面干燥后直接加入导热油开机运行即可。注意事项：1、长时间使用请带胶手套；如不慎溅落到皮肤上，用清水洗净即可。2、使用时请注意保持通风换气；贮存时注意保持密封。

3、常规包装：25公斤/塑料桶，200公斤/铁桶；也可提供5公斤/铁桶（样品试剂量）包装。