

# 驱动型EPS电源DW-S-30KW变电站开关控制30KW

产品名称	驱动型EPS电源DW-S-30KW变电站开关控制30KW
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:EPS电源 型号:DW-S-30KW 产地:浙江
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室-A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

## 产品详情

三相动力照明混合型EPS应急电源是与德国专家技术合作，采用美国德州仪器公司TMS28系列DSP数字处理芯片控制，CPLD逻辑控制芯片作为DSP执行终端，先进SPWM的编程算法，新一代IGBT模块，有效的控制策略，研制出的高科技环保型专利产品。具有高速数据处理能力，完善的保护功，可靠性强，维护简单方便。该系列EPS为一级负荷和特别重要负荷用电设备及消防设施、消防应急照明等提供第二或第三电源

### EPS消防应急电源常见规格

三相EPS消防应急电源主要有2.2KW、3.7KW、5.5KW、7.5KW、11KW、15KW、18KW、22KW、30KW、37KW、45KW、55KW、75KW、90KW、110W等多种消防应急电源规格。如有特殊要求,请与我们联系，我们可另外设计，满足您的技术要求。

### EPS电源适应负载类型

EPS应急电源，适用于消防用电设施或一级动力负荷和消防应急疏散照明或其它类型负载等各种380V/220V交流用电电器设备提供集中应急供电。

产品适用范围：

消防：电梯、喷淋泵、卷帘门、疏散照明等

高层建筑：电梯、水泵、风机、疏散照明、地下车库照明等

金融系统设备：证券交易大屏、监控装置、金融机具、金库

军用雷达、车载移动电话、人防通道、地下设施

医院及手术室、政府机关、大型超市、商场、学校、广场、车站、公园

体育场馆、会展中心等重要场所的应急照明

### EPS电源产品主要特点

- 1、采用集中模式、无需特殊灯具；
- 2、双路电源自动切换，可靠性高；
- 3、寿命长，主机寿命20年以上；
- 4、采用CPU控制，保证各动作点准确；
- 5、LED显示和声音告警，工作状态一目了然；
- 6、具有过压、欠压、过温、过流、短路等保护功能；
- 7、智能电池充电管理功能，可实现均浮充自动转换，有效延长电池寿命；
- 8、自动监控电池工作状态，具有电池充放自动保护；
- 9、模块化结构设计，维护方便；

10、具有消防联动，通过RS232/RS485通讯接口，可与上位机进行通讯，实现"四遥"功能。