

自动挡变速箱油 阜阳变速箱油 合肥鑫亚|合理

产品名称	自动挡变速箱油 阜阳变速箱油 合肥鑫亚 合理
公司名称	合肥鑫亚汽车自动变速箱有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市经济开发区花园大道18号A区11幢02-08
联系电话	15505518595 15505518595

产品详情

自动变速器油简称ATF，是专门用于自动变速器的油液。早期的自动变速器没有油液，而是用发动机油代替。由于工作状况和技术要求差异很大，所以发动机油作为自动变速器油液的方法很快被淘汰。自动变速箱油一般正常行驶情况每12万公里更换一次，恶劣行驶情况每6万公里更换一次。尽量选用原厂的ATF。不能错用混用自动变速器油。汽车保养手册上使用何种型号ATF就用哪种型号的。与系统中橡胶密封材料的匹配性好自动变速器中多使用的是、橡胶及硅橡胶等，要求ATF使其不能有太明显的膨胀，也不能使之硬化变质。

和机油一样，变速箱油多少钱一升，油品的氧化安定性决定着ATF的使用寿命和自动变速器的使用寿命。因为ATF的使用温度很高，如果热氧化安定性不好，就会导致形成油泥、清漆、积炭及沉淀物等，从而造成离合器片和制动片打滑，控制系统失灵等故障的发生。ATF由于型号不同，摩擦系数也不同。某些汽车厂家是根据汽车变速器的技术指标设计出有针对性的油品，使用这样的油品可以保持变速器良好的机械性能，延长寿命。由于亚洲路况、驾驶因素等影响，可能有一定差别。但据科学估计，阜阳变速箱油，其ATF油温保持在100 左右，情况下可能会达到150 。而在离合器片表面温度可达393 。因此亚洲车辆自动变速器的工作状况更为恶劣。

ATF的使用温度为-40 -170 ，自动变速箱油，范围很宽，又因自动变速器对其工作油的粘度极其敏感，所以粘度是ATF重要的特性之一。不同种类变速器所需要的ATF粘度也

不相同。自动变速箱油一般正常行驶情况每12万公里更换一次，恶劣行驶情况每6万公里更换一次。尽量选用原厂的ATF。不能错用混用自动变速器油。汽车保养手册上使用何种型号ATF就用哪种型号的。其实不同种类的变速箱油更换频率并没有一个固定值，因为它的使用周期与车主行驶习惯、车况等多种因素有关。变速箱油更换，自动挡车型与手动挡车型本质上也有区别，因为变速箱油在不同车类型上做起到的作用也不同。

自动挡变速箱油-阜阳变速箱油-合肥鑫亚|价格合理(查看)由合肥鑫亚汽车自动变速箱有限公司提供。合肥鑫亚汽车自动变速箱有限公司为客户提供“汽车自动变速箱油,汽车自动变速箱总成,变速箱阀体”等业务，公司拥有“无”等品牌，专注于其他汽车等行业。，在合肥市经济开发区花园大道18号A区11幢02-08的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：刘会岭。