

2号润滑脂 吉粤尔润滑油 南昌润滑脂

产品名称	2号润滑脂 吉粤尔润滑油 南昌润滑脂
公司名称	超卓越润滑油贸易（深圳）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道高峰社区下早新村89号
联系电话	18948758283 18948758283

产品详情

通用润滑脂

集中加注润滑脂在工业上使用更为广泛，高温润滑脂，如钢厂的输送辊轴承，由于辊子排列的距离很长，数量又多，更适合采用集中加注润滑。集中加注要很长的管道输送，为了便于加注，2号润滑脂，使泵压不致于过大，采用1号-0号稠度的润滑脂，0号稠度的脂。

从稠度考虑，通常密封脂，如用于阀门的阀杆处的密封脂，需要使用4号-5号稠度的脂；在高转速或超高转速的部位，使用3号-2号稠度的脂；一般通用的脂2号-1号稠度居多；集中加注采用1号-0号稠度的脂；减速箱齿轮采用00号-000号稠度的脂。

轴承润滑脂之基础油类型

什么是轴承润滑脂轴承润滑脂由稠化剂，低粘度润滑油，还有各种添加剂调配而成，不同的添加剂赋予轴承润滑脂不同的功能，南昌润滑脂，有，耐高温，耐低温，抗腐蚀等功效。二、轴承润滑脂的选用如何选择合适的轴承润滑脂呢？需要从轴承润滑脂的性能入手，轴承润滑脂由以下三种组成：1、轴承润滑脂之基础油类型&黏度轴承润滑脂常用的油类型有矿物油脂和合成油脂，润滑脂形成的油膜就是受油的粘度影响，粘度越高，产生油膜越厚；粘度越低，产生的油膜越薄。

(吉粤尔)HM抗磨液压油

JIYUEER(吉粤尔) HM 抗磨液压油选用深度精制基础油和添加剂，

采用技术水平生产工艺调合而成。该产品性能优异满足多项国际和 OEM 标准，可广泛用于工业、航运和移动式的液压及传动系统的润滑。本产品按照40 运动粘度分为15、22、32、46、68、100、150 等多个牌号。

1、性能特点

HM 抗磨液压油产品具有杰出的抗磨损性能，通过多种液压泵试验，批发润滑脂，在 Vickers V-104C 叶片泵试验中磨损量仅为15mg，仅相当于一般产品的三分之一，有效延长泵及系统的运转寿命；良好的水分离性，使油水迅速分离，避免油品乳化；的过滤性，尤其在有水及钙离子等污染物的情况下，可地减少过滤器堵塞；良好的黏温性能及剪切安定性，高温时可以提供有效的润滑保护；被多家液压泵厂认可推荐。

2、技术规格

HM 抗磨液压油产品符合以下规格要求：

GB 11118.1 (L-HM)

ISO 6743/4 (L-HM)

DIN 51524 第二部分

丹尼森Denison

HF-0

辛辛那提P68、P70、P69

力士乐Lisher

Mannesmann

威克斯Vickers

3、应用范围

HM 抗磨液压油产品可用于液压起锚机、起货机、绞缆机、防摇器、应急消防泵、仓底阀、水密门、天窗、跳板开闭机等设备的液压及传动系统中，也适用于普通负载的齿轮传动装置、轴承及其他工业机械的润滑。适用压力14-21Mpa。

低黏度液压油（ISO15、22、32）多用于液压系统、高黏度液压油（ISO46、

68、100、150）多用于高负荷设备的液压系统

2号润滑脂-吉粤尔润滑油-南昌润滑脂由超卓越润滑油贸易（深圳）有限公司提供。2号润滑脂-吉粤尔润滑油-南昌润滑脂是超卓越润滑油贸易（深圳）有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张雄。