

# 天津人体感应器 天津人体感应器 钛极智能科技有限公司

产品名称	天津人体感应器 天津人体感应器 钛极智能科技有限公司
公司名称	天津钛极智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区阿里云创新中心
联系电话	18602240923 18602240923

## 产品详情

### 智能家居中的人体感应器

在日常生活中，人体感应器在安装的时候需要考虑诸多因素，才能达到理想的感应效果。故安装后，你还可以根据实际情况进行高度、位置等调整，以实现更好的传感效果。智能家居中的人体感应器。智能家居的普及，让很多家庭用上了“高科技”设备，也让我们的生活更加便捷、舒适。在居家生活中，天津人体感应器，各种各样的“智能设备”始终是围绕着人来发展变化的，为了达到更智能的效果，越来越多的传感器被应用到智慧生活当中。其中，人体感应传感器就是十分重要的一种。人体感应的方式主要以下三种：红外热释电感应、PCR雷达传感器感应、多普勒微波感应。

### 多普勒微波感应雷达常见频段

#### 多普勒微波感应

多普勒微波感应雷达常见频段5.8GHz、10GHz、24GHz；其原理是采用多普勒原理，有移动物体进入感应范围，则会改变雷达信号波形，从而触发雷达感应器动作；对人进行感应，可以穿透塑料隐藏式安装，比较美观。

优点：只对运动的人进行感应，可以穿透塑料隐藏式安装，天津人体感应器多少钱，比较

美观。缺点：不能感应静坐、睡眠状态中的人。

人体传感器发展到现在已经很成熟，但是随着智能家居场景更加多样化，消费者对高精度的人体传感器也提出了更多样化的需求。这就要求我们在设计智能家居产品的时候，可以搭配不同的人体感应技术来满足消费者的需求，毕竟没有好的产品，天津人体感应器销售，只有优的解决方案。

安装人体感应器需要注意以下几点：

1、竖贴安装时，高度建议在1.2米—2.0米为佳，因为低于1.2M，如家中有宠物（跟人体类似的恒温宠物）地面活动时容易误触；而高于2.0M，人体感应器会出现无法检测的“盲区”。

2、倒置安装时，高度建议在3.0米内为佳，因为高于3M，达不到的感应效果，影响使用体验感。

3、为避免人体感应器被误触，不要安装在空气流动较快的位置，如空调出风口等；在检测范围内不要有电暖、白炽灯、暖风机等一些温度可能接近人体体温的物体。

4、安装时尽量避开正对门口，天津人体感应器价格，生活中房门外会经常有人走动，容易出现人体误触。当然，对于希望实现人走进门口灯、窗帘自动打开等动作时，可以考虑采用倒置安装，探测离门口比较近的人体了。

5、在一个空间内，当单个人体感应器无法检测整个范围时，可以多个人体感应器配合使用，既扩大了检测范围，又提高了检测度。

6、安装时探测范围内避免有玻璃隔断、浴帘等减弱人体发出的红外线传播的材质。卫生间内如有玻璃隔断、浴帘这些，建议将人体感应器倒置安装与玻璃隔断平面垂直，以此减小因外界物质而影响感应效果。

天津人体感应器价格-天津人体感应器-钛极智能科技有限公司(查看)由天津钛极智能科技有限公司提供。“智能井盖监控器，智能井盖水位监测，智能人体感应器”选择天津钛极智能科技有限公司，公司位于：天津市津南区阿里云创新中心，多年来，钛极智能坚持为客户提供好的服务，联系人：汪先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。钛极智能期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事单相电表，智能三相电表，NB-IoT智能霍尔水表的厂家，欢迎来电咨询。