

关于灯具IP防护等级认证检测服务介绍解读

产品名称	关于灯具IP防护等级认证检测服务介绍解读
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

产品详情

IP防护等级测试是针对电气设备外壳对异物侵入的防护等级测试，第1个数字表示防尘、防止外物侵入的等级，第2个数字表示防潮气、防水侵入的密闭程度，数字越大表示防护等级越高，例如检测项目“IP65”中的“6”表示完全防止外物侵入，且可完全防止灰尘进入；“5”表示防止来自各方向由喷嘴喷射出的水进入产品内部。灯具IP防护等级测试国家/****：GB/T4208-2017;IEC60529:2013《IP防护等级（IP代码）》。防尘箱所用滑石粉要求：滑石粉应用金属方孔筛滤过：金属丝直径50um，筛孔尺寸为75um。滑石粉用量为每立方米试验箱容积2kg。防护等级IP56检测项目介绍：防尘IP5X试验接受条件：试验后，观察滑石粉沉积量及沉积地点，如果同其它灰尘一样，不足以影响设备的正常操作或安全，试验即认为合格。除非有关产品标准明确规定了特例，在可能沿爬电距离导致漏电起痕处不允许有灰尘沉积。防水IPX6（12.5mm）喷嘴试验方法：*用标准试验喷嘴在所有可能的方向向被试外壳喷水。*要求的试验条件如下：*a.喷嘴内径：12.5mm；*b.水流量：（100±5）L/min；*c.水压：按规定水流量调节；*d.主水流的中心部分：离喷嘴2.5mm处直径约120mm的圆；e.外壳表面每平方米约喷水时间：约1min；*f.试验时间：*少3min；*g.喷嘴至外壳表面距离：2.5m~3m。