

天津家用中央空调 赫德机电 天津家用中央空调品牌

产品名称	天津家用中央空调 赫德机电 天津家用中央空调品牌
公司名称	天津赫德机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区迪麦装饰城C1-010
联系电话	13323405622 13323405622

产品详情

夏季使用空调要防范安全隐患

夏季使用空调要防范安全隐患

一、安装要规范。购买空调后，天津家用中央空调哪家好，一定要请安装人员安装，切勿贪图方便，随便请人安装。避免因安装不当造成无法正常使用甚至引起火灾的发生。

二、正确使用开关及插头。空调器的开机、停机都要使用开关，不要用直接插拔电源插头来开、停空调器。否则一来会造成空调控制系统损坏，天津家用中央空调，二来在插拔时会在插头和插座之间拉电弧，造成人身安全事故。而且长期在待机中，不仅消耗了一定的电量，天津家用中央空调安装，还会在雷雨天容易遭雷击。长时间不使用时，摘断电源。插头要插紧，不能松动，否则会造成接触不良，损坏空调器，此外，所安装的空调下面不要放置容烧的物品，一旦空调电路出现故障，也可避免不必要的损失。

中央空调系统原理

冷冻水循环系统；

该部分由冷冻泵、室内风机及冷冻水管道等组成。从主机蒸发器流出的低温冷冻水由冷冻

泵加压送入冷冻水管道（出水），进入室内进行热交换，带走房间内的热量，回到主机蒸发器（回水）。室内风机用于将空气吹过冷冻水管道，降低空气温度，加速室内热交换。

主机；

主机部分由压缩机、蒸发器、冷凝器及冷媒（制冷剂）等组成，天津家用中央空调品牌，其工作循环过程如下：

首先低压气态冷媒被压缩机加压进入冷凝器并逐渐冷凝成高压液体。在冷凝过程中冷媒会释放出大量热能，这部分热能被冷凝器中的冷却水吸收并送到室外的冷却塔上，释放到大气中去。随后冷凝器中的高压液态冷媒在流经蒸发器前的节流装置时，因为压力的突变而气化，形成气液混合物进入蒸发器。冷媒在蒸发器中不断气化，同时会吸收冷冻水中的热量使其达到较低温度。蒸发器中气化后的冷媒又变成了低压气体，重新进入了压缩机

空调漏电有什么危害？

1.故障概述

上电开机后用电笔测试空调金属外壳或铜管带电，手触碰会有有的感觉。处理思路为断开室内外各相兰电控零部件，然后逐一排除

2.故障原因：

空调金属外壳戒铜管不火线接触、感应带电、泄漏带电。

3.处理流程：

空调插上电源未开机就漏

故障原因：电源接线错误；电线脱落碰壳；空调内部接线端子绝缘击穿。

维修措施：

首先测量电源插头与机壳之间绝缘电阻，如绝缘电阻正常，说明空调不漏电；（记得是用摇表也就是兆欧表测量）如绝缘电阻值过小（小于2M Ω ）说明空调漏电。

接下来可分段运行检查，直到找出漏电部件。对于分体空调可先断开室内外电源还接线，然后测量室内绝缘电阻，如绝缘电阻值正常说明故障在室外机；如绝缘电阻值过小（小于

2M) 说明故障在室内机。当确定室内或室外漏电后，还可分段检查逐一排除找出故障零部件。

天津家用中央空调-赫德机电-

天津家用中央空调品牌由天津赫德机电科技有限公司提供。天津赫德机电科技有限公司是天津 天津市，中央空调的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在赫德机电领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创赫德机电更加美好的未来。