

CR20 7机封 用于格兰富泵配套机封 机封

产品名称	CR20 7机封 用于格兰富泵配套机封 机封
公司名称	天津市正元多邦泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区 南开区密云路北方城三区9栋14号 1-4楼
联系电话	13602199488

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市正元多邦泵业有限公司

【正元多邦泵业向您推荐我们的明星产品—机械密封】

正元多邦泵业向您介绍机械密封：

- 1.联轴器的找正误差：对于齿式联轴器不大于0.08 ~ 0.10毫米（P2008C），CR20-7机封，对于弹性联轴器不大于0.05 ~ 0.06毫米；（习惯做法端跳<0.05，径跳<0.10）
- 2.压盖（静环座）与密封配合止口对轴中心线的同心度允差0.05毫米，与垫片接触的平面对中心线的垂直度值允差0.03 ~ 0.05毫米，如果达不到要求，CR20-6机封，密封腔要进行加工；
- 3.安装动环密封圈的轴套端部，以及安装静环密封圈的压盖（或壳体）的端部应倒角，并修光滑。

【正元多邦泵业向您推荐我们的明星产品—机械密封】

正元多邦泵业向您介绍机械密封：

弹性元件与锁紧环：它们构成了加载、补偿和缓冲机构，以保证机械密封在安装后端面贴合;在磨损时及

时补偿;在受振动、窜动起缓冲作用。弹性元件可以是弹簧、波纹管、波簧等。锁紧环用于弹性元件的轴向和径向定位，通常还兼备传递转矩或克服转矩的功能。

辅助密封圈;起辅助密封作用，CR20-8机封，分补偿环辅助密封和非补偿环辅助密封。它可以是O形圈、V形圈、楔形圈、矩形圈等，机封，用来密封轴和机封、机封和壳体之间的密封。

传动机构：起传递转矩的作用。常用传动方式有传动套、拨叉、柱销、键或弹簧的

【正元多邦泵业向您推荐我们的明星产品—机械密封】

正元多邦泵业向您介绍机械密封：

此时封油可以很好的注入到密封腔中冷却动静环端面的摩擦副，将动静环之间产生的热量带走，机械密封温度降为合适温度，冒烟的现象消失。通过对车间热油泵机械密封冲洗油装置的改造，泵的机械密封冒烟故障问题得以解决，泵的运行状况良好，机械密封处于稳定状态，有效地提高了机械密封的使用寿命，降低了设备维护、维修费用以及劳动强度 CR20-7机封-用于格兰富泵配套机封(在线咨询)-机封由天津市正元多邦泵业有限公司提供。CR20-7机封-用于格兰富泵配套机封(在线咨询)-机封是天津市正元多邦泵业有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郑艺惠。