

# 供应24芯光纤分纤箱冷轧材质24芯分线箱48芯光缆分纤箱壁挂式

产品名称	供应24芯光纤分纤箱冷轧材质24芯分线箱48芯光缆分纤箱壁挂式
公司名称	慈溪市顺源通信设备厂
价格	.00/件
规格参数	顺源:24芯分纤箱 1:免费印标 2:加厚板材
公司地址	慈溪市观海卫镇福山路177号
联系电话	15257891549

## 产品详情

FTTH光纤分纤箱、FTTH光分路器箱、FTTH光纤楼道箱、FTTH光纤配线箱、FTTH光纤分配箱

产品规格（容量）：8芯、12芯、16芯、24芯、32芯、36芯、48芯、72芯

安装方式：（壁挂式、抱杆式

光纤配线箱

一 本产品应用于FTTH接入系统中的终端接入环节中,特别适用于室外壁挂式或抱箍式条件下使用.

二 特点及结构说明:

1:箱体采用合金料制作,使用寿命达到20年以上.

2:双层结构的设计,上层为光分器配线层,下层为光纤熔接层.

3:光分器模块采用抽屉式模块化设计,具有很强的互换性和通用性.三:主要技术参数(符合YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)

1:工作环境温度:-40 ° C~+60 ° C

2:环境湿度: 95% (+40 ° C)

3: 大气压力 : 70Kpa~106Kpa

4:光缆进入数量:1X2根(下进缆)

5:皮纤进入数量:1X2根(下进纤)

6:箱门开启角度:180°

7:适配器可选SC\*\*\*C

8:接地耐电压水平不小于3000V ( DC ) /1min不击穿，无飞弧

检验要求外形尺寸外形尺寸偏差不得超过2mm；外表面对底部基准面的垂直度公差不大于3mm。

外观质量机械活动部分应转动灵活，锁定，施工安装和维护方便。门的开启角应不小于110°间隙不大于3mm。引入光缆弯曲半径：机构应牢固，装配具有性和互换性，紧固件为松动。外露和操作部位的锐边应倒圆角。机箱结构：引入光缆进入机箱时，其弯曲半径应不小于光缆直径的15倍。保护套、衬垫及纤芯和尾纤弯曲半径：光缆光线穿过金属板孔及沿结构尖锐边转弯时，应装保护套及衬垫。机箱表面：涂覆层应表面光洁，色泽均匀、无流挂、无露底；金属件无毛刺锈蚀。结构装置上的文字、图形、符号和标志应清晰、完整、无误。