

四川绵竹沥青碎石封层施工工艺

产品名称	四川绵竹沥青碎石封层施工工艺
公司名称	衡水百川路桥养护工程有限公司
价格	30.00/千米
规格参数	品牌:百川 施工周期:根据现场情况 施工地点:全国
公司地址	河北省衡水市桃城区邓庄镇张单驼村
联系电话	19316080991

产品详情

四川绵竹沥青碎石封层施工工艺

用于沥青碎石封层的沥青粘结料有普通石油沥青、改性沥青、乳化沥青、改性乳化沥青、聚合物改性沥青等。所选用的沥青需要根据原路面状况、交通荷载、气候特点等情况综合考虑；且根据碎石同步封层的原理可知，选用的沥青粘结料必须具有强力的粘结性，才能保证与石料的配伍性。

无论是什么沥青，都应满足《公路沥青路面施工技术规范》中相关技术要求。碎石要求洁净、干燥、无风化、无杂质、形状规正、并具有足够的强度和耐磨性的单级配集料。碎石属于单一级配的标准是所有的碎石尺寸都在两个连续的网孔之间。上封层优选中性集料，下封层应优先选用中性偏碱的石料，如辉绿岩、石灰岩、闪长岩、玄武岩等；一般不考虑使用大理岩、花岗岩等酸性石料。若无碱性材料,可在沥青材料中掺加抗剥离剂，或将碎石用石灰浆预裹覆处理后使用。