

亳州提供玻璃钢缠绕管道 工艺指导

产品名称	亳州提供玻璃钢缠绕管道 工艺指导
公司名称	江苏格菲普玻璃钢有限公司
价格	18660.00/套
规格参数	品牌:格菲普玻璃钢 型号:F01 材质:frp
公司地址	常州市武进区前黄镇农场村
联系电话	19850295801 19850295801

产品详情

成型工艺：

1、内外机制玻璃钢缠绕保温管

玻璃钢保温管内管和外管全部采用数控，玻璃纤维缠绕工艺制造，在内、外管夹层中填充聚氨酯泡沫塑料。

2、内机制、外人工缠绕保温管成型工艺：

玻璃钢保温管内管采用数控，然后用聚氨酯磨具在内管外表面进行发泡，后人工进行缠绕。

销售保温玻璃钢管道大全,保温玻璃钢管道价格

特性：

1、柔性轻质

玻璃钢夹砂管是一种复合材料构成的柔性管材,有弹性,易变形。管材密度为118~211t/m,管壁厚度一般是管径的1/50左右。

2、高强低硬

玻璃钢夹砂管的强度远高于钢管,但其刚度、硬度略逊于钢管,这就对埋深和回填材料有一定的局限性。

3、耐腐蚀性好

玻璃钢夹砂管使用寿命长达50年以上,且不需做任何防腐处理,可以抵御不同条件下酸、碱腐蚀,同时也

提高了安装进程,降低了工程量。

4、接头少、密封性好

每根管道长12m(标准长度),因此减少了泄漏点,同时采用双“O”型密封圈,因此密封可靠,可边安装边试压。

5、易于修补

玻璃钢夹砂管可以切割、粘结、包裹等,现场开眼、封堵,制作弯头、管件等施工非常便利。

6、聚氨酯保温层以高功能聚醚多元醇组合料和多次甲基多苯基多异氰酸酯为原料经化学反应发泡而成,由于其施工简便、节能防腐、容重轻、强度高、热、隔音、阻燃、耐寒、防腐、不吸水等优异特点效果显著,大量用于室内外管道,集中供热管道,中央空调管道,化工、医药工业管道等保温、保冷工程。

玻璃钢夹砂管装卸、运输、存放:

1、装卸

因玻璃钢夹砂管硬度较低,故装卸时的吊装绳应选用柔韧、较宽的吊带或绳,严禁用钢丝绳、铁链等吊装管。管道的起吊可采用一个或两个支撑点,但应保证管道在空中均衡,不可将吊带(绳)贯穿其两端,以免勒坏承插口。吊带(绳)在吊装其他物品时要注意保护,特别是吊装开有坡口的钢管时不可将吊带(绳)贯穿其两端,这样容易割断吊带(绳),造成事故。

2、运输

管道运输时严禁磕碰,不同直径的管道可以套在一起运输,但两管之间必须用草袋或厚纸板隔开。卸管时不可将小管直接从车上拖下来。管道如数层叠放,每层之间要有托架。

3、存放

(1) 堆放场地应设置管托,外护管应高于地面150mm.

(2) 地面应平整,无碎石等坚硬杂质。

(3) 保温管堆放高度不应大于2米。

(4) 放置场地应挖排水沟,场地内不应积水。

(5) 保温管不得受烈日照射、雨淋和浸泡、露天存放时宜用篷布遮盖,堆放处应远离热源与火源。

1、聚氨酯直埋保温管保温性能好,热损失仅为传统管材的25%,长期运行可节约大量能源,显著降低能源成本。

2、具有很强的防水和耐腐蚀能力,不需附设管沟,可直接埋入地下或水中,施工简便迅速,综合造价低。

3、在低温条件下也具有良好的耐腐蚀和耐冲击性,可直接埋入地下冻土。

4、使用寿命可达30-50年,正确的安装和使用可使管网维修费用极低。

5、可设置报警系统,自动检测管网渗漏故障,准确指示故障位置并自动报警。

6、使用寿命可达30-50年。管径:DN15--DN600,用途:集中供热管道、制冷管道、工业管道等。

7、含氧指数: 27密度:40--70kg/立方m憎水率:0.03kg/立方cm导热系数:0.022kcal/m.h.