

改性硅质保温板增强剂硅质渗透板水泥小料添加剂

产品名称	改性硅质保温板增强剂硅质渗透板水泥小料添加剂
公司名称	大城县豆庄村艺仑机械设备厂
价格	8000.00/台
规格参数	品牌:艺仑 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡 豆庄村3街13排2号
联系电话	13613268783

产品详情

改性硅质保温板增强剂硅质渗透板水泥小料添加剂

改性硅质保温板的抗拉强度，聚苯板的容重和抗拉强度有的关系，一般的EPS容重18Kg/m³的抗拉强度为110~120KPa，20Kg/m³容重的在140KPa左右。XPS的容重正常从25Kg~45Kg，强度从150KPa~700KPa或更高。(前提是满足导热系数0.03左右)。

稳定性能，由于结构本身不吸水，板材分子结构稳定，无间隙，解决了其它材料漏水、渗透、结霜、冷凝等问题。

水泥渗透板母料作用；辅助水泥渗透，增强水泥自身强度三倍以上，有效减少用水量，降低水灰比，增加流动性，达到水泥有效渗透。硅质板设备搅拌罐加水搅拌过程中加入硅质板小料3-5分钟，后加入水泥，搅拌时间不低于8-10分钟预制搅拌罐倒料应该一半一半的倒入，避免一锅料出来的板子质量不一样，

硅质板设备皮带的上方分别放有三个刮料板和一个放料盒，第一个刮板是可以有效的使放料盒放出的料倒流，聚苯板通过第一个刮板的时候放料的里的料也随之流出，在经过第二个刮板的时候刮板会把多余的防火材料刮掉，而在经过第三个刮板的时候把未刮净的防火材料进行二次刮净，这样附在聚苯板上方的防火材料基本刮净。而在聚苯板通过末端的时候还设有一个压滚，通过压滚的挤压聚苯板完成生产。