

高压闸阀，焊接闸阀，CF8法兰闸阀 Z61W-64P

产品名称	高压闸阀，焊接闸阀，CF8法兰闸阀 Z61W-64P
公司名称	欧电阀门集团有限公司
价格	3850.00/件
规格参数	欧电牌:欧电阀门 Z61W:Z61W-64P 浙江:温州
公司地址	浙江省温州市瓯江口产业集聚区昆鹏街道雁鸿路1099号
联系电话	0577-86889623 13758433722

产品详情

高压焊接闸阀适用于公称压力PN16.0-32.0Mpa，工作温度 540 （其中P57170V工作温度为570 ）的石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路上，切断或接通管路介质。适用介质为水、油品、酸性介质等。操作方式有手动、齿轮传动、电动等。

一、执行标准：1. 高压焊接闸阀制造与验收技术条件按日本火力发电用阀门标准E101和JB/T 3595-2000的规定。 2. 结构长度按GB/T 15188.1-94的规定或按用户提供的尺寸。 3. 焊接坡口按GB 12224-89的规定或按用户提供的尺寸。

二、结构特点：1.高压焊接闸阀设计制造按JB/T3395等标准，可与国产设备配套使用。
2.阀门中腔采用压力自紧式密封结构，密封性能越好。支管两端为焊接结构。3.闸板和阀座的密封面采用司太立（stellite）钴基硬质合金扒焊而成，耐磨、耐高温，耐腐蚀，抗擦伤性能好。
4.阀杆经调质和表面氮化处理，有良好的搞腐蚀性和抗擦伤性。
5.启闭件的结构可根据用户要求设计成单板、双板、平行双板等不同形式。

高温高压焊接闸阀的简单介绍

闸阀又称闸板阀或闸门阀，应用*广泛的一种阀门。它是通过闸板的升降来控制阀门的启闭，闸板垂直于流体方向，改变闸板与阀座间相对位置即可改变通道大小。