

大理体育用内外涂塑钢管 小口径体育用内外涂塑钢管

产品名称	大理体育用内外涂塑钢管 小口径体育用内外涂塑钢管
公司名称	聊城市龙钢钢管有限公司
价格	19.00/普通
规格参数	
公司地址	聊城山东聊城新南环路百亿钢管城C6号
联系电话	86-06358888911 13280469999

产品详情

大理体育用内外涂塑钢管 小口径体育用内外涂塑钢管 公司24小时服务热线：13280469999 0635-8591677 传真：0635-8570798 联系人：张经理 内外涂塑钢管是在焊接钢管或无缝钢管内壁融溶一层厚度为 0.5 ~ 1.0mm 的聚乙烯 (PE) 树脂、乙烯 - 丙烯酸共聚物 (EAA)、环氧 (EP) 粉末、无毒聚丙烯 (PP) 或无毒聚氯乙烯 (PVC) 等有机物而构成的钢塑复合型管材，它不但具有钢管的高强度、易连接、耐水流冲击等优点，还克服了钢管遇水易腐蚀、污染、结垢及塑料管强度不高、消防性能差等缺点，设计寿命可达50年。主要缺点是安装时不得进行弯曲，热加工和电焊切割等作业时，切割面应用生产厂家配有的无毒常温固化胶涂刷。主要规格有DN15—DN200。技术参数：

涂层材料：PE(改性聚乙烯)或EP(环氧树脂) 通用颜色：黑色，灰色，蓝色，红色

涂层厚度：PE(改性聚乙烯)涂层厚度为400um—1000um EP(环氧树脂)喷涂厚度为100um-400um

涂覆方式：PE(改性聚乙烯)为热浸塑 EP(环氧树脂)为内外喷涂 产品规格：DN15—DN1200

环境温度：-30 至120 涂塑复合钢管焊口的内、外修补以公称通径 (单位mm) 分为32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、400、450、500、600、700、800、900、950、1000、1100、1200共计22个规格。连接方式：丝扣 (DN15-DN100)，沟槽 (DN65-DN400)，法兰 (适用任意口径)，焊接式，双金属连接，承插、管节、密封连接等 应用领域：电力穿管、市政通讯等 产品特性：涂塑钢管是采用PE(改性聚乙烯)进行热浸塑或EP(环氧树脂)进行内外涂覆的产品，具有优良的耐腐蚀性能。同时涂层本身还具有良好的电气绝缘性，不会产生电蚀。吸水率低，机械强度高，摩擦系数小，能够达到长期使用的目的。还能有效的防止植物根系及土壤环境应力的破坏等。 本文章来源于<http://www.sdwfgg.com>