

317L不锈钢球阀，美标法兰球阀，150LB浮动球阀

产品名称	317L不锈钢球阀，美标法兰球阀，150LB浮动球阀
公司名称	欧电阀门集团有限公司
价格	2110.00/件
规格参数	欧电牌:欧电阀门 Q41F:Q41F-150LB 浙江:温州
公司地址	浙江省温州市瓯江口产业集聚区昆鹏街道雁鸿路1099号
联系电话	0577-86889623 13758433722

产品详情

317L不锈钢球阀介绍：球阀密封可靠，结构简单，密封面与球面常在闭合状态，不易被介质冲蚀，易于操作和维护，适用于水、溶剂、油品、气体、酸和天然气等一般工作介质，而且还适用于工作条件恶劣的介质，如氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等，在各行业得到广泛的应用。阀体可以是整体的，也可以是组合式的。

317L不锈钢球阀工作原理：

球阀球阀它具有旋转90度的动作，旋塞体为球体，有圆形通孔或通道通过其轴线。在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向，它只需要用旋转90度的操作和很小的转动扭矩就能关闭严密。*/适宜做开关、切断阀使用，也具有节流和控制流量之用。

317L不锈钢球阀产品特点：

- 1、锁紧装置：为防止阀门开关误操作，在阀门全开、全关位置有锁定孔，确保阀门处于正确的位置。
- 2、开关无误的手柄：采用扁头阀杆，与手柄的连接不会错位，从而保证手柄指示的开关状态与阀一致辞。
- 3、阀杆防飞结构：阀杆为下装式，防止受压飞出，同时可在火灾后，与阀体形成金属接触，确保阀杆密封。
- 4、先进的阀座：聚多年球阀制造经验而设计的阀座，确保阀门密封，磨擦系数低，操作力矩小、多种阀座材料、适应范围广。

317L不锈钢球阀特性：

317L不锈钢与常规的铬-镍奥氏体不锈钢如304合金相比，具有更强的抗化学腐蚀能力。另外，与常规的不锈钢相比，317L合金具有更高的延展性、抗应力腐蚀性能、耐压强度及耐高温性能。它是低碳等级或L等级，这个等级具有在焊接期间及热处理过程中抗敏化作用性能。