

西安日标槽钢CH140*15厂家大全

产品名称	西安日标槽钢CH140*15厂家大全
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	4340.00/吨
规格参数	材质:SS400 执行标准:日标JIS标准 用途:建筑结构/机械制造
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

西安日标槽钢CH140*15厂家大全

西安日标槽钢：

为了克服开机时市电对电源的冲击，通过PLC内部程序设置了软启动斜坡函数，经D/A模块运算后作为PI调节器的给定，实现电源的软启动。源系统的技术指标电源的技术指标如下：输入电压22V，5Hz；输出电压~6kV，纹波系数1%，稳定度1-4；电子束流~167mA，纹波系数1%；逆变频率2kHz；输出功率~1kW；效率8%。语经试验，电源的各项技术指标均达到了预期的设计目标。电子束焊机用高压电源采用逆变式高压电源，有利于整个设备的小型化，特别适用于便携式电子束焊机，提高了设备的使用效率，较容易实现对高压的自动化联锁保护，使得设备操作更加简单。

日标槽钢尺寸表：

日标槽钢 75x40x5x7 米重5.3KG A36/SS400 日标槽钢100x50x5x7.5 米重9.36KG A36/SS400
日标槽钢125x65x6x8 米重13.4KG A36/SS400 日标槽钢150x75x6.5x10 米重18.6KG A36/SS400
日标槽钢150x75x9x12.5 米重24KG A36/SS400 日标槽钢180x75x7x10.5 米重21.4KG A36/SS400
日标槽钢200x80x7.5x11 米重24.6KG A36/SS400 日标槽钢200x90x8x13.5 米重30.3KG A36/SS400

日标槽钢200x90x9x13 米重34.6KG A36/SS400 日标槽钢200x90x11x14.5米重40.2KG A36/SS400
日标槽钢300x90x9x13 米重38.1KG A36/SS400 日标槽钢300x90x10x15.5米重43.8KG A36/SS400
日标槽钢300x90x12x16 米重48.6KG A36/SS400 日标槽钢380x100x10.5x16 米重54.5KG A36/SS400
日标槽钢380x100x13x16.5 米重62KG A36/SS400 日标槽钢380x100x13x20 米重67.3KG A36/SS400

西安日标槽钢CH140*15厂家大全：

N₂+H₂混合气氛烧结材料在较低转速下具有较好的摩擦性能,磨损量很低,且随烧结温度提高呈下降趋势；N₂气氛烧结材料在较高转速下摩擦性能较好,摩擦稳定性好,而且磨损量也较低。在一定转速下,随着制动压力的提高,材料的摩擦系数呈下降趋势,摩擦稳定性系数先升高后下降,磨损量显著增加；较低压力时,磨损主要由粘着机理控制,较高压力时,磨损主要表现为疲劳磨损和剥层脱落。N₂+H₂混合气氛烧结材料在高制动压力下具有较好的摩擦性能,摩擦稳定性,磨损量,且随烧结温度升高先减少后增加,在1000 时。