

# ASG100信号源ASG-100美国泰克信号源ASG100

产品名称	ASG100信号源ASG-100美国泰克信号源ASG100
公司名称	北京立方体数码科技有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区广顺南大街21号
联系电话	010-62137803 13522905300

## 产品详情

asg100信号源asg-100美国泰克信号源asg100asg100信号源asg-100美国泰克信号源asg100

公司名称：北京立方体数码科技有限公司

马先生 13522905300

asg100 和asg140 的测试信号有简单的调整音信号，极性信号，电平信号，还增加了

音频扫频信号用于检测失真，频率响应和串话。此外还提供了ccitt0.33 工业标准信号及最近新开发的多音信号，这些信号支持泰克公司vm700t优越的音频测试能力，信号采用数字合成保证了信号的稳定性和可重复性。asg100/140的操作由简单的前面板控制实现。另外，用户也可通过后面板上的rs-232 遥控控制端口进行操作，该接口支持多种波特率，并可实现在不切断音频信号源情况下，完成ate 测试程序，在各种编辑下，用户所定义的值可以被储存起来，以备后用。 asg100

应用双通道asg100在演播室使用时可直接接入音频通路，这样使用时， asg100可以把各种测试信号插入到音频广播节目中，其输出阻抗是可编程的，使它能实现功率匹配或用于电压驱动信号分配流程图。 asg140

用于那些无需在线连接的场合，它的四个音频输出被分成两组左右声道。这使它成了维护和调整mii, betacam,d1,d2, d3, vtr 的理想的选择。其音频输出阻抗为10w。

特点 一般特性 - 20hz~20khz - 24dbu~-90dbu - 可记录4 秒音频识别信号 - 平衡式xlr 信号通道控制 - rs-232 遥控 - 前面板锁定 - 接触闭合开关 特殊测量信号 - 多音测试信号 - 音频/ 视频延迟信号 - ccitt0.33 信号 - 泰克自动序列 asg140 特点 - 四路平衡式xlr 信号 - 固定10w 输出阻抗 asg100 特点 - 平衡式环路操作 - 可编程输出阻抗 应用 asg100 在线音频传输链路测试 asg140 分量vtr 的设备维护