

# 伞齿轮刀型闸阀PZ573H

产品名称	伞齿轮刀型闸阀PZ573H
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1800.00/件
规格参数	型号:PZ573W、Y-10C 性能:耐磨,对夹式 材质:铸钢,304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

伞齿轮刀型闸阀PZ573H、PZ573W、Y-10CDN150/DN125/DN100伞齿轮刀闸阀采用伞齿轮驱动刀闸阀,具有结构紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点,可在工作压力0.6MPa-1.6MPa,使用温度-29-425 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物,不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

伞齿轮刀型闸阀PZ573H性能参数:

密封型式:硬密封、软密封

泄率量:硬密封:D级(液体 $0.1 \times DN \text{mm}^3 / \text{s}$ )软密封:零泄漏

配套附件:安装法兰

公称压力 PN

壳体试验 15XPN

密封试验 11XPN

工作温度 橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425

运用介质 纸浆、污水、煤气等

### 伞齿轮刀型闸阀PZ573H主要零部件材质

阀体、上盖 碳钢、不锈钢

闸板 不锈钢

阀杆 不锈钢

密封圈 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

### 伞齿轮刀型闸阀PZ573H主要连接尺寸：

MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M	MPa	DN
0.6MPa	50	48	90	110	300	4-M12	1.0MPa	50
	65	48	110	130	310	4-M12		65
	80	51	125	150	330	4-M16		80
	100	51	145	170	380	4-M16		100
	125	57	175	200	440	8-M16		125
	150	57	200	225	500	8-M16		150
	200	70	255	280	580	8-M16		200
	250	70	310	335	670	12-M16		250
	300	76	362	395	820	12-M20		300
	350	76	412	445	900	12-M20		350
	400	89	462	495	1020	16-M20		400
	450	89	518	550	1150	16-M20		450
	500	114	568	600	1250	16-M20		500
	600	114	670	705	1500	20-M22		600
	700	127	775	810	1750	24-M22		700
	800	127	880	920	2000	24-M27		800
	900	154	980	1020	2300	24-M27		900
1000	165	1080	1120	2500	28-M27	1000		
1200	190	1295	1340	2800	32-M30	1200		