

唐音 融媒体项目建设清单用电动调焦影视聚光灯

产品名称	唐音 融媒体项目建设清单用电动调焦影视聚光灯
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	2066.00/台
规格参数	产地:中山 冷却系统:热管式散热器,无风机 可选配件:双色温电路板,便携箱
公司地址	中山市小榄镇埒西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

产品详情

额定电压 : AC100-240V/50-60Hz

功率 : 250W

光源 : 200W LED 芯片模组

色温 : 3200K/5600K/双色温/全彩可选

控制通道 : 1/2CH 双通道切换

显色指数 : CRI 90 , TLCI 90

功能简介

光学：采用玻璃菲涅尔透镜，配以独特的调焦方式，可以进行大范围的聚焦和散光调整，为拍摄提供更加丰富，均匀的铺光面。

调焦角度： 15-60 度电动调焦

中心照度：聚光模式，其中心照度光照度达 3600Lux/5米；柔光模式，其中心照度光照度达 1500Lux/5 米；聚光模式，其中心照度光照度达 900Lux/10 米；柔光模式，其中心照度光照度达 500Lux/10 米；

显示：采用 1.8 寸 TFT 液晶屏彩屏+点阵式按键操作，界面操作更快捷方便。

调光：

- 1) 变焦，DMX512 电动调光，独立电子线性调光；
- 2) 带调光旋钮；
- 3) 高频率 16 位 65000 级别的曲线调光模式，让调光过程中，调光换色更柔和无抖动、拍摄无条纹、无闪烁、无跳变，摄像更清晰真实。

协议：DMX 协议，RDM 协议。

创新点：可与成像灯镜头互换使用，成像灯与聚光灯之间快速转换，灵活多变使用，满足不同场合对使用光的要求。

调焦系统：采用 TI

电机驱动芯片，加上强大的软件系统处理，调焦时电机平滑、低温、静音。

复位方式：传感器定位

材料工艺：阻燃抗压耐磨新型复合材料。（可选配挡光叶）

冷却系统：灯具内部做静音处理设计，低噪音。

工作环境：IP20/室内使用

工作环境温度：-20 ° C~40 ° C