

cpvc电力管厂家 鹰潭电力管 天骄管道

产品名称	cpvc电力管厂家 鹰潭电力管 天骄管道
公司名称	江西天骄建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市南昌县武阳镇蕉湖村
联系电话	18170090999 18170090999

产品详情

MPP电力管在架空时的注意事项

一、MPP电力管支架的型号、材质、加工尺寸、制造质量和防腐要求应符合相关标准的规定，不合格的不得使用。

二、支架间距视架空管道直径而定，一般不超过2米。

三、MPP电力管横管与弯头、三通、三通、异径管等连接处。在管道两端设置固定支架，通过管道设计内压的推力来防止管道的水平位移。当水平管道长度超过12米时，应每隔12米设置一个支架，以防止管道水平位移。

四、水平管道支架不得安装在管道的接头和连接处。管道上的支架和接头与管件外侧的间隙不应小于安装支架所需的距离。当采用金属支架时，橡胶弹性保护填料应设置在与管道的接触面之间。

如何测试MPP电力管的严密性

一、进户管道隐蔽前的水压测试

在水管并到厨房、卫生间给水安装完成之后，塑料给水粘接口会在24小时之后就可以进行水压测试，其主要的目的就是来检查管材的严密性，还有就是MPP电力管在在进行加工制作运输的过程中是否会出现损坏，管道有无堵塞等问题，同时要正确的辨别隐蔽管道的真实位置，鹰潭电力管，以防止在土建或者是其他的工作过程中所破坏管道。

二、施工前的管道水密性复验

在装饰工程开始之前，要在进行一次进户管道的分层水密性复验，其主要的目的就是检验管道在装饰工

程施工之前地面和墙面清理以及其他工种的施工对管道造成损坏，如果有破损渗漏要及时的进行修补。

三、分系统的水密性试验

通过分户、分层的两次水密性试验，cpvc电力管厂家，对管道接口及多种因素造成的MPP电力管损坏情况进行较为严格的检查，质量隐患基本去除但为确保隐蔽管路无破损和泄漏处，要进行检查和观察压力表的变化情况，如果压力变不符合规范的要求要尽快的采取补救的措施，以防出现漏水的现象。

什么原因会导致MPP电力管爆管

- 1、在进行MPP电力管运输和使用过程中，不小心被比较尖锐的物体到管体。
- 2、在进行试压过程中，受压的压力过大导致管材爆管。
- 3、生产过程中胶水和钢丝粘接不牢靠。
- 4、为了减少生产成本在MPP电力管的原料掺入过多的回料。
- 5、气温低，尤其是在冬天，很容易导致爆管。
- 6、管内瞬时压力过大，导致爆管。
- 7、规格使用不当，壁厚系列过低，达不到使用要求，管道温度过低，cpvc电力管生产厂家，结冰导致管道爆裂。

综上所述，我们在使用的过程之中，注意要按照正确的方法使用MPP电力管，要不然可能会因为一些不恰当的使用，很容易导致爆管的现象，从而会影响到正常的使用工作。因此，pvc电力管厂家，我们在使用的时候一定要注意小心，注意一下周边的环境温度，基本上在合适的环境下，加上质量过关的话，是不会出现爆管的情况的。

cpvc电力管厂家-鹰潭电力管-天骄管道(查看)由江西天骄建材有限公司提供。江西天骄建材有限公司为客户提供“江西PVCU排水管件,江西PP-R给水管,江西HDPE波纹管”等业务，公司拥有“江西PVCU排水管件,江西PP-R给水管,江西HDPE波纹管”等品牌，专注于管道辅助材料等行业。，在江西省南昌市南昌县武阳镇蕉湖村的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：张经理。