

# 钢四柱暖气片厂家 钢四柱暖气片 维铭斯暖气片

产品名称	钢四柱暖气片厂家 钢四柱暖气片 维铭斯暖气片
公司名称	河北维铭斯新型材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市冀州区团结大街与永兴路交叉口南行100米
联系电话	15076851880 15076851880

## 产品详情

钢管暖气片的轻质、高压、高热、节能、外型美观等优点，又融合了铸铁暖气片的诸多长处，是一种脱胎换骨的创新性的产品，自此钢制暖气片将进入第二代的发展进程。表面喷塑，色彩丰富可做成高光型、亚光型、型，既美化环境又便于清洁。产品，中档价位，与同类型钢质暖气片相比，材料成本虽然高，但售价并不高，甚至还低，物有所值。

卫浴暖气片的技术标准：

暖气片的进出水管、跑风、堵头口径均为DN15。随暖气片配装的支架数量不得少于L90N92-49中T22型规定的数量，每个卫浴用暖气片配用支架不得少于4个。

卫浴用暖气片为带毛巾架的椭圆钢管背篓式暖气片，每组散热量在进回水温度为80C/60C时不小于685W。卫浴用暖气片立管中心距为570mm，高度在1米以内，长宽比例应美观，钢四柱暖气片厂家，应有等电位连接装置，设置等电位连接端子。

暖气片不得有明显变形、划痕、碰伤和毛刺。

暖气片（散热器）管材的选择

PP-R管材及管件的基本要求

管材及管件必须卫生、无毒、无污染等。

管材及管件的耐热，必须长期能在95 水温以上使用，钢四柱暖气片，短期使用温度可达110 以上，膨胀、伸缩系数不宜大。

管材及管件的耐压力，钢四柱暖气片报价，必须长期能在10bar水压以上使用，且强度高、无泄漏、无

等。 管材及管件应防腐蚀、不结垢。

管材保温效果要好、导热系数低。

管材及管件内外壁应光滑、流水阻力小、色彩柔和、造型美观。

采用热熔连接、安装应方便、可靠。

管材及管件的公称管径应符合一定的制造标准和通用性，在此一般管径为DN20/25。

管道的设计流量不能太大，管道内径水流速不宜大于0.8~1.0m/s，流速过大对系统阻力不利，流速太小会增加系统造价，因此在选用时应考虑。

加了“包装”的散热设备，首要影响的是热传导、对流和辐射效果，钢四柱暖气片安装方法，还影响了青岛暖气片的供热效果，经过试验发现，有“包装”比没有“包装”的室温大约相差3℃。另外，“包装”后的暖气片不能及时发现暖气设施故障和不便于检查检修，如果室内想要装修的话，为了便于维修供热设备，建议采用整体移动装饰罩或者不采用好。

钢四柱暖气片厂家-钢四柱暖气片-维铭斯暖气片由河北维铭斯新型材料有限公司提供。河北维铭斯新型材料有限公司是一家从事“钢制柱型,铜铝复合”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“维铭斯”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使维铭斯在水暖五金中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。  
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！