

绍兴油压机，金华油压机，温州油压机，台州油压机，压铸件冲切机

产品名称	绍兴油压机，金华油压机，温州油压机，台州油压机，压铸件冲切机
公司名称	余姚市鑫台铭油压设备经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁波市余姚市低塘街道联通南路112号
联系电话	0574-62265729 18858228752

产品详情

适用范围：

(压铸品切边机，液压机，油压机，压铸品冲边机，液压切边机，切边机，铝制品冲边机，铝镁制品切边机)

本系列油压机是各类铝、镁合金压铸制品的毛边冲切，塑料制品的整切；也适用于塑性材料的成形如板料的落料、拉伸等、是普通型的升级产品,采用先进的子母缸液压回路.无论是噪音,速度,耗电功率,均优于普通液压冲床是款高效率高速度,高出力,高环保的新一代液压冲床本机在压铸行业应用最为广泛.

详细说明:

- 1.本机种之设计采用四柱三板式开放空间,可适合不同产品加工,其工作高度与工作面积大小，可依客户实际要求制作；
- 2.安全设计周全，双手操作，设有紧急按钮及上下模寸动，方便模具安装及校正；可以另加光电护手装置，使操作更安全。
3. 油压回路设计简便，马力要求小，维护保养容易，也可依客户工作要求，变更回路设计，达到工作目的，
4. 油缸可以采用双轴可调油缸，能微调工作行程，也可以用感应开关或行程开关控制其上下行程，使用方便，大大提高工作效率。
- 5.桌面下方均装有脚轮座，可轻便移动机台，省力高效：

6.

该机采用PLC加触摸屏显示装置，全自动工作，动作可以监控，故障报警功能，速度出力均可以无级调整，且全数字化操作；

7.产品出力有1-50T供选择；

项目型号	XTM-106-3T	XTM-106-5T	XTM-106-10T	XTM-106-15T
理论出力tf	1-3	1.5-5	3-10	5-15
工作面尺寸mm	400*300	500*400	500*400	500*400
最大工作高度mm	400	400	400	400
油缸行程mm	200	200	200	200
油缸下降速度mm/s	75	50	65	65
油缸上升速度mm/s	100	65	85	85
电源v	380VAC50/60Hz	380VAC50/60Hz	380VAC50/60Hz	380VAC50/60Hz
马达功率kw	2.25	2.25	3.75	3.75
机械外形高度mm	1920	1920	1920	1920
操作面离地高度mm	780	780	780	780

- 售后服务: 1、负责所供设备的指导安装调试。 2、提供需方设备维护人员培训。
- 3、对所售设备提供一年保修(易损易耗件除外)、终生维修。
- 4、为用户建立计算机管理档案，定期回访。 5、设立顾客满意电话，随时接受用户咨询。
- 6、分布在各地的售后服务人员将即时解决用户使用中产生的问题

浙江鑫台铭气压油压机械经营部

邓慧超 销售经理

手机	18858228752
电话/传真	0574-62267730 0574-62265730
Email	hui35750976@163.com
深圳地址	深圳市坪地六联社区鹅公岭西路6-11/6-12
宁波地址	浙江宁波余姚低塘街道联通南路112号