

浙江单柱油压机，单柱轴承压装机，上海油压机，定子压入机

产品名称	浙江单柱油压机，单柱轴承压装机，上海油压机，定子压入机
公司名称	余姚市鑫台铭油压设备经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁波市余姚市低塘街道联通南路112号
联系电话	0574-62265729 18858228752

产品详情

107落地式油压压装机

适应范围：

(弓型油压机，C型油压机，单柱油压机，电机，轴承，马达压装机，落地式油压机，汽车配件铆接设备、液压整形机)

本系列油压机广泛适用于各种材料的冲孔、压印、整形、铆接、弯曲、剪切、拉伸、各种小型零部件的压装、装配，是一种多用途冲床，采用先进的之母缸液压回路，无论是噪音、速度、耗电功率都是最好的状态

产品特点:

1:该系列液压压床以2-20MPA的液体压力为动力源，外接三相AC380V50HZ或三相AC220 60HZ交流电源

2:该系列设备以液体作为介质来传达能量，采用先进的子母缸回路，油温低、空行程速度均在150MM/秒以上，工作速度30MM/秒以下。

3：采用整体焊接的坚固式结构，可使机身保持足够的钢性，同时拥有最方便的操作空间

4：压力、行程、保压时间、闭合高度客户均可自行调整，方便操作

5：具有自动计数功能.可以加装测力显示器.智能温控仪.可以依客户要求定做

6：该系列液压机械出力范围有15tf-100tf各种规格供选择。

--	--	--	--	--

项目型号	XTM-107S-10T	XTM-107S-20T	XTM-107S-30T	XTM-107S-50T
理论出力tf	3-10	5-20	10-30	10-30
工作面尺寸mm	500*400	600*400	600*400	600*400
最大工作高度mm	400	400	400	400
油缸行程mm	200	200	200	200
油缸下降速度mm/s	65	180	150	150
油缸上升速度mm/s	75	150	130	150
电源v	380VAC50/60Hz	380VAC50/60Hz	380VAC50/60Hz	380VAC50/60Hz
马达功率kw	3.75	2.25	3.75	3.75
机械外形高度mm	1850	1900	1950	1950
操作面离地高度mm	780	780	780	780
油缸加压速度mm/s	20	30	20	20

- 售后服务: 1 、负责所供设备的指导安装调试。 2 、提供需方设备维护人员培训。
- 3、对所售设备提供一年保修(易损易耗件除外)、终生维修。
- 4、为用户建立计算机管理档案,定期回访。 5 、设立顾客满意电话,随时接受用户咨询。
- 6、分布在各地的售后服务人员将即时解决用户使用中产生的问题

浙江鑫台铭气压油压机械经营部

邓慧超 销售经理

手机	18858228752
电话/传真	0574-62267730 0574-62265730
Email	hui35750976@163.com
深圳地址	深圳市坪地六联社区鹅公岭西路6-11/6-12
宁波地址	浙江宁波余姚低塘街道联通南路112号