

莱芜水性环氧地坪漆施工 厂房车间地面平涂 水泥地面耐磨防尘防静电

产品名称	莱芜水性环氧地坪漆施工 厂房车间地面平涂 水泥地面耐磨防尘防静电
公司名称	泰安市财通建筑装饰工程有限公司
价格	23.00/平方米
规格参数	品牌:财通 型号:206 颜色:绿色(可选择)
公司地址	泰安市泰山区南关街北段路西综合楼
联系电话	13105382202 13385388520

产品详情

财通206水性环氧地坪漆是一种具有防尘、耐磨、防静电等功能的地坪漆。适用于各类工厂车间、仓库、停车场等场所的地面平涂，提高地面的耐用性和美观度。其绿色颜色可定制，适应不同场合的需求。价格适中，是一个十分实用的产品。

一、产品特点

- 1.防尘该产品可以有效的防止沙尘、脱落、污渍等杂质入侵，并能保持地面干净整洁。适合于需要高标准清洁的场所，如电子工厂、精密制造厂等。
- 2.耐磨本产品采用特殊的配方和高品质的材料，使涂层表面硬度和耐磨度都有了很大提高，能够长久保持地面的平整度和美观度。适用于需要频繁使用物品的场所，如工厂、仓库等。
- 3.防静电该产品在涂装时添加了导电材料，使它的面层有一定的抗静电性能。能够有效的防止静电的产生和导电放电，保证地面的安全性和稳定性。适用于电子工厂、实验室等场所。
- 4.颜色可定制本产品的颜色可根据客户的需求来定制，绿色只是一种可选颜色之一。用户可以根据自己的喜好或企业的形象需求来选择适合的配色。
- 5.价格适中与其他地坪漆相比，本产品的价格适中，品质也有保证。能够达到性价比的平衡点，为客户节约一定的成本。

二、施工方法

- 1.地面准备施工前要对地面进行处理，包括基础处理和底漆施工。需要对地面进行打磨，清洁和填补裂缝等处理，使地面变得平整、干净。
- 2.涂装地面处理完毕后，开始进行涂装。将财通206水性环氧地坪漆涂装于地面，涂装时建议使用无气喷雾涂装机器，使其喷涂均匀。
- 3.固化涂装完毕后，需要让地坪漆固化，其固化时间大概在24小时左右，视环境温度而定。固化后可直接使用，不需要等待太长时间。

三、使用注意事项

- 1.尽量避免涂装于潮湿、多尘、温度过高或过低的环境下，否则会影响涂层的质量。
- 2.使用前应仔细阅读标签和产品说明，确保掌握涂装细节和注意事项。
- 3.施工时应严格按照规定的底漆、涂装剂的配比来使用，不可随意更改。
- 4.施工时应注意通风和个人防护，避免接触皮肤和吸入粉尘。
- 5.使用中应采取措施防止涂层的划痕和损坏，如使用铁轮车应尽量加装橡胶轮套等。

四、结论财通206水性环氧地坪漆是一种功能强大、施工简单、****的地坪漆产品。具有防尘、耐磨、防静电等功能，十分适合于各类工厂车间、仓库等场所的使用。其颜色可定制，价格适中，更增加了其实用性。使用时应注意施工环境、涂层配比和描述说明等。

