

# 广州地坪漆,威子地坪漆,自流平地坪漆,地坪漆,承接地坪漆工程

产品名称	广州地坪漆,威子地坪漆,自流平地坪漆,地坪漆,承接地坪漆工程
公司名称	广州市锦钢建材制品有限公司
价格	26.00/kg
规格参数	
公司地址	广州市花都区花东镇金田工业园
联系电话	086-00086765700 13570572979

## 产品详情

油漆单价：26元 / 公斤 地坪施工包工包料: 45元 / 平方米（根据厚度面议）

环氧自流平地坪漆称功能型地面装饰材料，是能够快速，经济和有效地得到平整，牢固或者具有装饰性地面的一类材料。其特点洁净程度高、耐污无菌,平滑光亮。

规格型号：15公斤 / 罐

产品简介：选用无溶剂环氧树脂配进口固化剂制成。

厚度：1mm-3mm,使用年限：正常施工及保养，厚度1mm厚以上，可使用8年以上。

地坪特性：使地面平坦无缝、耐磨耐压耐冲击、耐强酸强碱、耐化学药品、耐油类腐蚀。

适用范围：GMP标准药品厂、医院、精密仪器厂、无尘室、微电子厂、食品厂、仪控室

施工工艺：1、地面处理：依据地面状况做好打磨、修补、除污、除尘；

2、环氧底漆：采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂一道，增强表面附着力；

3、环氧砂浆层：将环氧双组份加入石英砂，用镘刀将其均匀涂布多道，增强地面的耐冲击性；

4、环氧腻子层：用环氧双组份加入适量腻子粉，用镘刀将其均匀涂布一至二道；

5、自流平面漆：用自流平环氧面漆均匀镘涂一道；

地坪投入使用时间：施工完成24小时后方可上人，72小时后方可重压（25℃为准，低温开放时间需适度延长）；

使用量：参考值1平方米用量0.1-0.2/KG每遍，实际耗油量会因施工手法，施工环境，表面干燥和平整情况而有所差异。我公司有专业的施工队，可包工包料承接地面工程，质量保证、无变化。