

进口机械密封罗瓦拉海水泵南京赛莱默水泵

产品名称	进口机械密封罗瓦拉海水泵南京赛莱默水泵
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	4500.00/件
规格参数	品牌:赛莱默 型号:CO500/30/A 产地:意大利
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

关于赛莱默公司

Xylem (XYL) 是***的水技术供应商，专注于水输送，水处理和水测试领域。帮助市政、民宅和商业建筑业、工业及农业等行业客户实现科学用水。该公司目前在全球150多个国家开展业务，运用其多项**产品和员工的专业应用知识和经验，提供各种本地化解决方案。致力解决世界*大的用水及污水处理问题。该公司总部设在美国纽约州莱伊布鲁克。2013年业务受益为38亿美元，在全球拥有约12500名员工。Xylem凭借在全球范围内开展和推动可持续业务活动及解决方案，连续两年荣登道琼斯可持续发展指数榜。

结构特点：闭式连接，单级叶轮离心式水泵具有轴向进水，径向排水的特点。配有螺纹的进水和出水口。结构紧密，水泵和电机通过支架连接；叶轮与电机延伸轴直接相连。结构设计为从水泵后部分开式，无需将泵体从管道系统中拆开。AISI316L不锈钢开式叶轮，四个冲压叶片牢固焊接在叶轮盘上。叶轮前部耐磨面由高强度的AISI316L不锈钢板制成，并采用气体保护焊接在水泵入水口上。AISI316L不锈钢泵体和密封盘，无导叶和腔体，易于清洗和维修。泵体由8个螺丝固定，因此进水口可以旋转。机械密封：标准型：铝和石墨的滑动表面，氟橡胶。其他部分由AISI316L不锈钢制成“K”型：滑动表面由碳化硅和碳化钨制成，氟橡胶。其他部分由AISI316L不锈钢制成氟橡胶O型圈可选择的其他特点：不同的电压和频率不同的机械密封和O型圈材料。

南京斯瑞莱机电设备有限公司

CO-COF不锈钢卧式离心泵

流量Q：54 m³/h;

扬程H：24.5

液体温度：-10 ~ 110 ；

工作压力：8bar;

颗粒直径：CO500 20mm

CO350 11mm

市场领域：民用、工业用应用：金属洗涤和表面处理包装工业中的冲洗设备及其它系统设备染料工厂和纺织工业专门输送和循环有适度化学腐蚀性的和适度的粘稠液体的工厂工业冲洗设备和商业洗碗机电机：异步，鼠笼式转子，铝制封闭式结构，外部通风防护等级：IP55 绝缘等级：F级 环境温度：40 标准电压：单相220-240V 50HZ，二级电机，功率至1.5KW时，带自动复位过载保护。更高功率时，用户需在控制柜内自行安装并设定过载保护装置。三相：220-240V/380-415V 50HZ，二级电机，用户需在控制柜内自行安装并设定过载保护装置，根据用户需要提供合适的控制柜。