

YHL-1600X3-Y回油过滤器滤芯

产品名称	YHL-1600X3-Y回油过滤器滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:1-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

13、特殊工作场所：地下、水下、防爆等特殊环境中的作业装备。

我公司除尘滤筒耐腐蚀、纳污能力强、过滤精度高、吸附性强、耐火强度高、抗湿性能强，抗撕裂能力强，可反复清洗，使用寿命长 0480D003BN4HC 0480D005BN4HC 0480D010BN4HC 0480D020BN4HC

HDX-63×1、HDX-63×3、HDX-63×5、HDX-63×10、HDX-63×20、HDX-63×30、HDX-63×40
试验用油的粘度

低压系列滤芯还设有旁通阀，当滤芯未及时更换时，旁通阀能自动打开，保证系统正常运转

自控元件：施耐德、欧姆龙、西门子、富士、ABB、P+E、RKC等 颇尔滤芯 颇尔折叠滤芯 PFT0.2-10UTP ALL颇尔滤芯材质:玻璃纤维，滤芯形式:折叠滤芯，用途:油除杂质，适用范围:过滤器，适用对象:润滑油，类型:，品牌:PALL，规格:HC8900FKS39H，工作温度:120（ ），工作压差:0.35（ MPa），过滤精度:10，进出口径:95（ mm），性能:耐酸、耐碱、耐高温、耐低温、防火、防水、防静电、其他，原水压力:16（ KG/cm²），过滤面积:3. 液压油中往往含有颗粒状杂质，会造成液压元件相对运动表面的磨损、滑阀卡滞、节流孔口堵塞，使系统工作可靠性大为降低 0240D003BN/HC 0240D005BN/HC 0240D010BN/HC 0240D020BN/HC GP600×3Q2、GP600×5Q2、GP600×10Q2、GP600×20Q2、GP600×30Q2