

立式带式压滤机 带式压滤机 广州绿泰环保机电

产品名称	立式带式压滤机 带式压滤机 广州绿泰环保机电
公司名称	广州绿泰环保机电有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	广州市花都区新华镇三华村华海工业区87号
联系电话	020-36862638

产品详情

供应立式带式压滤机 带式压滤机哪家好 广州绿泰环保机电 广州绿泰环保机电有限公司产品带式压滤机操作自动化，人力最节省，带式压滤机维持管理容易；机械性能优异耐久性良，占地省；适用各种污泥脱水，效率高，处理量大；多重脱水，脱水能力强，污泥饼含水率低；节省能源，耗电力少，低速运转，无振动无噪音；带型滤布连续运转，自动洗涤，操作方便；带式压滤机滤布蛇行自动校正，操作顺畅；滤布安装、换取容易，保养简单；药剂加量少，操作成本低，价格合理。

LTD2000LNY立式浓缩加压型带式压滤机主要技术参数和质量保障要求 一、主要技术参数

- 1.主机型号:LTD2000LNY 2.主机功率:6.6KW 成套设备功率:22.1KW
 - 3.主机外型尺寸:长×宽×高=5500×3100×2850(mm) 4.滤带有效宽度:2000mm 5.滤带有效速度:2-10m/min
 - 6.滤带张紧及纠偏气压:0.25MPa 7.滤带冲洗水压力:0.4-0.5MPa
 - 8.滤带采用缎纹带，上滤带长度:16600mm,下滤带长度:16600mm，浓缩带长度：5250mm
 - 9.污泥(浓泥浆)处理量：18-22m³/h 10.滤饼含水率:约70%
- 二、质量保障要求 1. 主机机架采用镀锌碳钢120×120×5mm方管制成,其表面经高强度防腐蚀处理,耐酸碱防锈能力。（底漆为环氧富锌漆，面漆为氟碳漆） 2. 挡泥板、防水罩、喷嘴、M10以下螺丝、5mm以下薄板零部件,接水盘用PVC板焊接而成。 3. 挤压辊、传动辊、导辊为优质无缝管外包优质耐磨橡胶。主脱水辊压滤机部分用不锈钢制成，端板由12mm钢板制成。 4. 主传动电机采国内名牌。 5. 滤带采用优质高强度聚脂尼龙制成,可保用4000工作小时。 6. 整机保用一年。