

强电站主变室大门 联特主变钢大门 可拆卸主变大门 安装设计

产品名称	强电站主变室大门 联特主变钢大门 可拆卸主变大门 安装设计
公司名称	安徽联特智能科技有限公司
价格	445.00/平方米
规格参数	品牌:联特 型号:17J610-1 产地:安徽
公司地址	安徽省桐城市文昌工业园206国道旁
联系电话	15056562815

产品详情

强电站主变室大门 联特主变钢大门 可拆卸主变大门 安装设计 厂家

主变泄压墙产品特点：耐候性好，在正常使用条件下，可达到50年的使用要求，防火性能优越，保温性能突出,爆泄压外墙系统中间为空腔填充保温材料，可满足常规项目的保温要求，如有更高保温要求，可通过计算调整空腔厚度实现，或可按传统外墙内保温及外保温形式实现，防渗漏工艺成熟。

- 1、轻质抗震：轻质墙板与粘土实心砖相比轻十倍以上，比空心砌块轻100kg以上，解决大梁、大柱、深基础的问题，板柱连接具有良好的抗震性能，不仅适用于低层建筑，也适用于高层建筑、软地质及沙滩、海滩建筑。
- 2、保温隔热性能好：复合夹芯墙板在生产过程中，内部形成了众多真空气泡。这些气泡在材料中形成了静空气层，使板材的导热系数仅为0.12w/mk，热阻值为2.00，可大量减少冷暖气等电力、燃煤费用，可谓节约能源的选择。
- 3、隔声防水性能好：板材内部密闭微孔结构，有效阻隔声音的传递及吸音双重功能，隔声 40db，防水、防潮、抗冻融均达标准。

全国发货：

石家庄、沈阳、长春、哈尔滨、北京、天津、济南、合肥、南京、上海、杭州、武汉、福州、南昌、长沙、重庆、成都、贵阳、昆明、广州、南宁、西安、太原、郑州、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐、新疆、内蒙、鄂尔多斯

黑龙江 吉林 辽宁 钢 北京 天津 河北 钢 山东 江苏 上海 浙江 福建 广东 广西 内蒙古 山西 陕西 河南 湖北
湖南 安徽 江西 贵州 云南 四川 重庆 青海 宁夏 甘肃 新疆