

钢结构防锈漆材料 西北阔大秦 陕西钢结构防锈漆

产品名称	钢结构防锈漆材料 西北阔大秦 陕西钢结构防锈漆
公司名称	陕西阔大秦新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市未央区凤城五路东段欧亚国际B座
联系电话	13863901666 13863901666

产品详情

提高钢结构防锈漆防火性能

钢结构在现代建筑中得到了广泛的应用，但是由于其本身的材质特性，一旦发生火灾，后果不堪设想。因此，钢结构防锈漆的出现极大地提高了建筑物的防火等级，保障了人们的生命财产安全。以下是钢结构防锈漆的作用：

钢结构防锈漆是一种能够在高温下形成保护层，阻止火焰和高温烟气直接作用于钢结构表面的材料。其主要作用有以下几点：

- 1.提高建筑物的耐火等级
- 2.延缓火势蔓延速度
- 3.降低建筑物维修费用
- 4.延长建筑物使用寿命

钢结构防锈漆的刷漆过程-【阔大秦涂料】

钢结构防锈漆的刷漆过程:

一、防锈漆，钢结构漆防锈漆价格，将钢结构表面擦拭干净，喷上一层防锈漆，达到防止腐蚀、不易生

锈的效果;

二、真漆，真漆是纯天然液体涂料，陕西钢结构防锈漆，增加耐磨性和耐腐蚀效果;

三、上清漆，表面刷一层清漆，这是透明的，能形成光滑的膜;

四、搅拌涂料，钢结构防锈漆比例，质地柔软，能带来快晒、耐腐蚀的效果，起到遮盖、增加装饰的作用。

1. 防锈漆

钢结构的表面可以刷一层防锈漆作为一道油漆，首先需要处理钢结构的基层，去除灰尘。如果有生锈问题，通过钢丝刷刷干净，保证钢结构表面干燥，无灰尘、水渍。然后再喷上防锈漆，只需要薄薄的一层涂层就能形成致密的基膜，可以防止腐蚀性物质的侵入。

这类涂料有化学和物理两大类，在加入适量颜料后，如加入石墨或，从而增加防腐效果。还可以通过颜料起到化学抑制作用，如加入红铅，增加防腐效果。

2. 真漆

一旦上面的一层防锈漆干了，然后再涂上一层漆，也被称为生漆，这是从漆树上切下来的天然液体涂料。它一开始是乳白色的，但当它与空气接触时，就变成了棕色。干燥时间比较快，能带来耐磨、耐刮、耐腐蚀，还具有一定的绝缘效果。直接通过喷涂的方式，能带来均匀的效果。

3. 清漆

在原漆干燥后，在钢结构的顶部喷上另一层清漆。主要材料是树脂，加上溶剂形成一种涂料。喷雾效果是透明的，干燥后会形成光滑透明的漆膜，这也为钢结构本身增加了纹理。清漆还可以加入适当的颜料或珐琅，从而成为上色清漆，带来一定的防腐效果，还能增加装饰效果。

4. 混合漆

属于人造涂料，可作为面漆喷涂。质地柔软，粘度适中，可增加耐腐蚀性。环境恶劣，不易开裂问题，性能优越，能带来良好的装饰效果。

这种可以混合不同颜色的涂料，与颜料和树脂干燥油混合，喷在钢结构表面，使整个新膜变硬。当它干燥时，它会产生光滑、平坦的效果。粘接能力也比较强，可以应用到钢结构的表面，不仅可以带来封闭的效果，还可以带来装饰的效果。

水性钢结构防锈漆施工工艺:

1. 水性钢结构防锈漆在涂装前应搅拌均匀。如果粘度过高，可以加入适量的水。
2. 钢结构防锈漆涂装前需将表面灰分、灰砂、焊渣、油分、旧漆清理干净;铁锈不需要清洗。
3. 第二次喷涂，时间应干燥，两次至少间隔24小时;
4. 水性醇酸面漆施工过程中，严禁与其他涂料、有j溶剂混用，防止变质。
5. 施工结束后，应立即用清水冲洗器皿，防止干固。剩余的油漆应保持密封。如果受皮肤干燥影响，可以在使用前用100目滤网过滤。

6. 漆膜可干燥或涂漆施工后晾干。如有干燥线，为加速薄膜的干燥，可在90℃以下进行干燥，并使整平时间不小于15分钟，干燥时间不小于25分钟；

7、建议水性面漆通过两次；可采用刷涂、辊涂、喷涂等施工方法。

钢结构防锈漆材料-西北阔大秦-陕西钢结构防锈漆由陕西阔大秦新材料科技有限公司提供。陕西阔大秦新材料科技有限公司在建筑用涂料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，西北阔大秦一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。
相关业务欢迎垂询，联系人：周经理。