

排烟轴流风机参数 江西排烟轴流风机 奥伦空调可定制

产品名称	排烟轴流风机参数 江西排烟轴流风机 奥伦空调可定制
公司名称	德州奥伦空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市鲁权屯工业区
联系电话	13869212086

产品详情

新型风机排烟风机适用范围广，广泛应用于民用建筑、烘箱，地下仓库，隧道等场合。可根据民用建筑的不同要求，采用变速或多速驱动形式，以达到一机二用之目地。高温排烟风机的工作且安装方便，占地面积少，高温排烟风机不受机号和大风量的影响，从而减少了许多不必要的麻烦。

德州奥伦空调设备有限公司发展至今，本公司充分利用其企业人才、技术、工艺、原材料、管理等方面的优势，通过不断的潜心研究，已成功开发生产通风设备数十个系列，几百种型号，所研制的设备技术含量高，产品性能稳定，是当今国际的通风设备系列之一。

并且能够迅速而有效的进行排烟作业，排烟送风技术是保障消防员及火灾被困人员安全的保障，“金刚”系列高温消防排烟风机将室外空气送入建筑物内，建筑物内空气压力就会加大，与外部空气形成压力差。在这般压力差的作用下室内正压空气会迅速流向室外，从而达到排烟送风的目的。

本质安全电机（电机本身安全防爆）

排烟机——结合风管清除地下室，封闭空间的有害气体

可叠放以增加正压排烟力量，且方便储存

可选配风管接头以连接直径的风管，应用于封闭空间

不同的电压和频率配置

可选配门闩铁和悬挂套装，用于悬挂在门口或窗口

排烟风机应用于多个领域，排烟轴流风机参数，在建筑商场排烟风机作用之大，消防安全排烟风机普遍采购，德州奥伦空调在生产排烟风机领域，消防排烟风机常见问题集锦

消防排烟风机安装注意事项：

1、 排烟风机两端的柔性软接必须为不燃材料，密封垫料也必须为不燃材料（防火帆布按照功能分为：防腐型，防型，洁净空气型，耐高压不燃型四种；按照厚度分为：不带钢丝1.1mm，江西排烟轴流风机，带钢丝1.3mm单面涂胶，带钢丝1.6mm双面涂胶三种。单件规格为1*50，排烟轴流风机型号，1.2*50和1.25*50）

排烟风机应用于多个领域，在建筑商场排烟风机作用之大，消防安全排烟风机普遍采购，德州奥伦空调在生产排烟风机领域，DYPY系列消防高温排烟风机广泛应用于办公大楼、宾馆、饭店、礼堂、商场、影院、写字楼、医院、地下停车场、人防、厂矿车间等需要消防排烟及通风换气的场所。

风机轴承部分使用密封轴承，在寿命周期内一般不用添加润滑脂，其使用寿命按不小于10万小时设计。亦可使用客户之配件产品。采用风机电动机，电动机性能根据风机负载的特点设计，具有低噪音、振动小、节能、可靠性能和使用维护方便。电动机符合国际电工（IEC）标准，亦与德国In42673标准一致，其效率相当于欧洲能耗标准的eff2水平。

排烟轴流风机参数-江西排烟轴流风机-奥伦空调可定制(查看)由德州奥伦空调设备有限公司提供。德州奥伦空调设备有限公司是从事“排烟风机箱,消防排烟风机,铝合金风口”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：石经理。同时本公司还是从事山东铝合金风口，铝合金风口厂家，铝合金风口价格的厂家，欢迎来电咨询。