

保定附着式振动器 附着式振动器生产厂家 光陵振动

产品名称	保定附着式振动器 附着式振动器生产厂家 光陵振动
公司名称	浙江光陵振动科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江台州大溪里宅工业区
联系电话	13858608268 13858608268

产品详情

开启式振动电机时在定子两侧与端盖上都有很大的通风口，这种振动电机价格便宜、散热条件比较好。但是在电机构造上没有特殊的防护装置，容易进灰尘、水滴、铁屑等，只能在清洁、干燥的环境中使用。

但是呢加油时电动机转动慢且有发热原因，有可能是电动机损坏造成。电动机的内部线圈一路断路与单相电动机的启动电容损坏均会造成电动机载荷能力降低、振动电机出现加油开机时电动机在转动缓慢且有发热现象。

振动电机的电路板损害也会造成电动机启动困难、如三相可控硅板一路断路或光敏可控规导通能力低。

振动电机常见故障处理方法

1、开机后，电机不启动，应检查：1)电源是否缺相；2)电机是否断相；3)防护罩是否损坏并磨擦偏心块；

2、开机后，电机噪音大、发热等，应检查：1)振动机械与电机地脚接触面的粗糙度是否符合安装要求；2)地脚螺栓是否上紧；3)主机振动加速度是否符合使用要求；

3、调整偏心块后，振幅变化异常，应检查：转轴两端偏心块是否对称调节；4、在两台振动电机同时工作的振动设备中，当其转相不符合要求时，一定要单台调其相序，不要调两台振动电机总电源的相序。

1、有条件的可以直接用红外线烘箱进行烘干，无条件的可以自建循环热风干燥法：用隔热材料做成一个干燥室(如用耐火砖砌筑)，上面留有出风口，附着式振动器，旁边面有进风口，附着式振动器厂家，进风口与加热室相通，加热室内设置3kW左右的220V电炉丝。加热室可用铁皮做成，用吹风机把加热室内热风吹入干燥室把振动电机绕组烘干。干燥室热风温度控制在100 左右。

2、灯泡烘干法：把一只或数只大功率白炽灯泡(如100W)放入线包腔内进行烘干。注意：灯泡不能太靠近线圈，以防破坏线圈绝缘。可在振动电机外壳上盖上帆布进行保温。

3、可用压缩空气或皮老虎对线风，附着式振动器生产厂家，用时大约在20~30分钟。而后用NC—123型防腐防潮绝缘保护剂向电动机内各部位绝缘进行喷洒，经过20~30分钟后，再次测量绝缘电阻，附着式振动器多少钱，一般情况下会上升至2兆欧左右，天然放置2小时后，测得绝缘电阻到5兆欧以上时，振动电机便可投入运转使用。平时要按说明进行日常保养。

保定附着式振动器-附着式振动器生产厂家-光陵振动(推荐商家)由浙江光陵振动科技有限公司提供。浙江光陵振动科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。光陵振动——您可信赖的朋友，公司地址：浙江台州大溪里宅工业区，联系人：卓荣明。