

# 航车起重机械厂家 佛山航车 广东顺发起重设备有限公司

产品名称	航车起重机械厂家 佛山航车 广东顺发起重设备有限公司
公司名称	广东顺发起重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市三水区迳口华侨经济区漫江工业园7-2号地之二
联系电话	13925920274 13925920274

## 产品详情

### 固定式钢丝绳电动葫芦有什么优势？

我们需要想要知道关于固定式钢丝绳电动葫芦优势在哪里，那么我们首先需要知道什么是固定式钢丝绳电动葫芦及其固定的方法这样我们才能更加准确的知道有什么优势！

固定式钢丝绳电动葫芦介绍：

- 1、采用行星减速机减速，传动，佛山航车，噪音低，结构紧凑，省略中间轴，方形外观，更容易安装固定。
- 2、起重吊钩设有闭锁装置，可防止索具意外滑脱。
- 3、电机设有热保护装置，当电机温度过高时，该装置会自动切断电路以保护电机不被损坏。
- 4、本机采用凸轮限位，限位精度高。
- 5、产品主要用于各种提升、牵移、装卸重物，油罐倒装焊接，如各种大中型砣、钢结构及机械设备的安装和移动，固定式钢丝绳电动葫芦适用于建筑安装公司、厂矿的土木建筑工程及桥梁施工、电力、船舶、汽车制造、建筑、公路、桥梁、冶金、矿山、边坡隧道、井道治理防护等基础建设工程的机械设备。性高：本机可选限载保护装置，可避免超载时引发的不良后果。

## 雨天天气起重机的使用注意事项

在现代化的工业建设过程中，机械化的实现已经得到了普及，各个生产场合都有与之对应的机械设备，单梁起重机就是专门用于工厂公司货物运输的，就如冶金起重机就是针对冶金行业设计的。虽然是经过精心设计的，但是在应用过程中，单梁起重机来是会遇到一些突发情况，比如雨天起重机车轮容易打滑，从而影响工作进行。针对这个问题，航车起重机械公司，有什么有效的解决方式吗？

单梁起重机、门式起重机一般都是在室外使用的，所以在雨天中很容易因雨水发生打滑的情况，为了避免因此造成的设备运行困难或安全事故，首先要从起重机的轮胎开始，可以用防滑链条固定在容易打滑的轮胎上，这样做是为了增加轮胎和地面之间的摩擦，从而降低打滑的发生几率。

安全起见，航车起重机械厂家，户外使用的起重机在下雨天一般停止使用，并做好防雨措施，像行车、龙门吊等都需要注意，就算恢复运行的时候也要将雨水清除干净，使起重机保持在良好的工作状态，确保安全稳定的完成起重任务。

## 电动葫芦选购时注意事项

提示：电动葫芦的选购，要着重考察电动葫芦的基本参数和电动葫芦的质量。

### 一、电动葫芦的基本参数：

1、提升高度：电动葫芦作为一种提升工具，会对提升高度有着严格的要求。因此选购的时候，应该首先根据你厂房的高度选择起吊重物的高度，常规的提升高度有6、9、12、18、24、30m，特殊场合可根据用户要求进行非标设计。

2、提升速度：一般电动葫芦的提升速度分为单速（8m/min）和双速（8/0.8m/min）两种，一般在没有特别要求的情况下常选用单速电动葫芦（即CD1型），如你的工况要求提升重物的过程中需定位的情况下，易选用双速电动葫芦（即MD1型），一般情况下，提升速度决定您的工作效率，越是高速的电动葫芦，越可以提高您的效率。

3、电机功率：不同的电动葫芦采用的电机也不一定是完全相同的，同样10t的电动葫芦电机也有可能是13KW或者是7.5KW，客户可以根据自己不同的需要来选购。

4、电压：电动葫芦因为用在各行各业里面，所以电动葫芦采用的电压也不相同，有380V工业用电也有220V民用电，甚至还有440V、60HZ，380V、60HZ等一系列非标电源。

5、安装方式：电动葫芦分为电动小车式（即电动葫芦既可上下起吊重物又可左右移动）和固定式（只可上下起吊重物）之分，固定式又可分为上固定（A1）和下固定（A2），用户可根据您的实际情况选择适合你安装方式的电动葫芦。

6、工字钢底面至电动葫芦吊钩中心的距离：电动葫芦选购应注意上下钩之间的间距，航车起重机械设备厂，因为在某些特定厂房会对电动葫芦的钩间距有特定的要求，如果您对钩间距有严格的要求，的低建筑高度电动葫芦可以满足你的要求。

## 二、电动葫芦的质量：

电动葫芦作为起重设备，安全是我们应该考虑的头等大事，这就要求我们在选购电动葫芦时必须严格考虑电动葫芦的质量问题。

航车起重机械厂家-佛山航车-广东顺发起重设备有限公司(查看)由广东顺发起重设备有限公司提供。航车起重机械厂家-佛山航车-广东顺发起重设备有限公司(查看)是广东顺发起重设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄先生。