

随州污水处理项目 村镇污水处理项目 膜科

产品名称	随州污水处理项目 村镇污水处理项目 膜科
公司名称	襄阳膜科水处理工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市鱼梁州开发明珠路
联系电话	13617209702 13617209702

产品详情

4、将接软水机的进、出水的管口清洗干净。因为水管是先装好的，放在外面难免会有些灰尘，如果不是正规的安装队，这点通常是会被忽略的。还有就是要让安装师傅在各管口的衔接处要用白色胶布缠绕了几圈，注意防漏和杜菌。

5、在净水机旁临时接个水管，用来放出冲洗净水机内部时所需排除的污水。因为是新机器，内部还存在一些残余杂质容易被忽视。

6、一般软水机在电脑板可以设置每隔12个小时冲洗一次就可以了，每次时间大概在30秒左右，但是开始调试冲洗时，因为是新机器，所以需要冲洗半个小时左右。

7、安装好软水机后将盐倒入其中。软水机所用的盐是进口的盐，对机器的伤害和水质的影响都会比较小，形状有点像蟑螂丸。

反渗透纯净水设备主要部件的作用、规格及维护保养

6、反渗透纯净水设备主要部件的作用、规格及维护保养

1.保安过滤器及滤芯

保安过滤器是在原水进入膜之前后一道过滤装置，它可以有效地去除前处理系统未去除的大于5微米的物质，可以截留前处理流失的滤料，如活性炭粉末等，随州污水处理项目，从而有效地保护RO膜不受或少受污染。

当保安过滤器前压差达到10psi时，应将滤芯进行冲洗，当冲洗无法达到正常使用条件时应更换。安装滤芯时应上下对中，否则会损坏滤芯，更严重的是失去过滤作用。

2.进水电磁阀

进水电磁阀的主要作用是在设备停机时自动切断原水与膜之间的管路，使水不会流入膜内对膜造成污染。(如客户未选择该配件时，村镇污水处理项目，应考虑在工程安装时自行加入该阀)。

3.低压开关

低压开关的功能是按系统工艺要求而设置的水压值来控制主机运行或停止的保险装置。当原水压力低于系统设定值时，低压开关会自动将主机关闭，以避免高压泵在缺水或无水时空转，造成泵的损坏。

反渗透工艺原理：RO是利用半透膜透水不透盐的特性，去除水中的大部分盐份。在RO的原水侧加压，使原水中的一部分纯水沿与膜垂直的方向透过膜，水中的盐类和胶体物质在膜表面浓缩，污水处理项目哪里有，剩余部分原水沿与膜平行的方向将浓缩的物质带走。透过水中仅有少量盐份，收集透过水，即达到了脱盐的目的。

反渗透水处理工艺基本上属于物理除盐方法，它在诸多方面具有传统的水处理方法所没有的优异特点：

a、反渗透是在室温条件下，污水处理项目厂家，采用无相变的物理方法将含盐给水进行除盐、纯化。目前，超薄复合膜元件的除盐率可达99.5%以上，并可同时去除水中的胶体、有机物、细菌、病毒等。

b、水的处理仅依靠水的压力作为推动力，其能耗在许多处理方法中低。

c、不用大量的化学药剂和酸、碱再生处理，无化学废液排放，无环境污染。

随州污水处理项目-村镇污水处理项目-膜科(推荐商家)由襄阳膜科水处理工程有限公司提供。“反渗透设备,超滤设备,阴阳离子交换设备”选择襄阳膜科水处理工程有限公司，公司位于：襄阳市鱼梁州开发明珠路，多年来，膜科坚持为客户提供好的服务，联系人：杨经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。膜科期待成为您的长期合作伙伴！